

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique, ventilé, 3 portes GN 1/1 405 Lit.

Caractéristiques techniques

dimensions en mm (l x l x h): 1800 x 700 x 880/900

puissance en kw 0.36

profondeur (mm): 1800

largeur (mm): 700

hauteur(mm): 880/900

 volume: (m³): 1,67

branchement: monphasé

| Description | Caractéristiques |
|--|---|
| Version "murale" avec bord arrière relevé. En dotation : 3 grilles GN (325x535 mm), avec glissières. 4 pieds en inox réglables. | Type de froid positif |
| Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire), top supérieur (40 mm). | Classe énergétique D |
| Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox. | Référence constructeur MR3/R2-BA |
| Portes avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). | Version Murale |
| Groupe compresseur classe climatique 4, condenseur ventilé, logé côté gauche, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières 'extractible', facilité pour l'entretien et SAV. | Configuration 3 portes |
| Réfrigérant R290. | Profondeur (mm) 700 |
| Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent). | Taille des grilles (en mm) GN 1/1 |
| Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade. | Températures 0°C à +8°C |
| Dégivrages automatiques (programmables à souhait), évaporation automatique du condensat. | Type de branchement Monophasé |
| Isolation en polyuréthane sans CFC. | Groupe tropicalisé non |
| Pieds en inox réglables. | Puissance totale (kW) 0,36 |
| Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. | Dimensions extérieures (en mm) 1800 x 700 x 880/900 |
| | Classe climatique 4 |
| | Garantie 1 an sur les pièces incluse |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <p><u>Autres informations</u></p> <p>dimensions en mm (l x l x h): 1800 x 700 x 880/900 puissance en kw 0.36 profondeur (mm): 1800 largeur (mm): 700 hauteur(mm): 880/900 volume: (m³): 1,67 branchement: monophasé</p> | |