

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Salamandre



Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H : 640 x 380 x 330

Poids : 15 kg

Puissance : 2700 W

Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz

Description	Caractéristiques
Sélection indépendante des 2 rampes quartz à 3 tubes: fonction toaster ou salamandre, sans préchauffage, haut rendement (200 toasts/heure). Grille avec poignées athermiques. Réalisation en acier inoxydable. Surface utile 510x320 mm. Chauffage par tubes "quartz" infrarouge. Sélecteur de rampes quartz, minuterie 15 min. avec position en continu, voyant sous tension, voyant de chauffe. Grilles de protection des tubes "quartz", démontables (brevet exclusif). Cuvette inférieure de récupération amovible. Retrait de la paroi arrière pour un entretien aisé. Vérins inférieurs réglables. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. AVANTAGE Conception unique, équipement universel, toaster, grill et salamandre en version Gastronorm GN 1/1, permet de décongeler, dorer, glacer, griller, toaster ou gratiner instantanément, tout type de préparations ou plats, sans fumée ni odeur. Vous pouvez passer un plat GN 1/1 directement du four au toaster pour l'utiliser comme une véritable salamandre ! Idéal pour les établissements travaillant dans un espace réduit. (MD22/R-N: pour un service encore plus rapide, vous pouvez utiliser le compartiment supérieur fermé : vous diminuez le temps de cuisson d'environ 30%.) Idéal pour les croque-monsieur, hot dog, croustillants, quiches...	Référence constructeur MS12/R-N Nombre de niveaux 1 Plafond mobile non Type de branchement Monophasé Puissance totale (kW) 2,7 Dimensions extérieures (en mm) 640 x 380 x 330 voltage 230/1N 50-60Hz Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u> Dimensions extérieures L x P x H : 640 x 380 x 330 Poids : 15 kg Puissance : 2700 W Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz	