

**Restapro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Machine à glaçons creux 48 kg avec réserve 25kg**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 513 x 557 x 811 (+95/165)

Puissance en kw 0.55

Profondeur (mm): 513

Largeur (mm): 557

Hauteur(mm): 811 (+95/165)

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,36

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Production 48 kg par 24/h, réserve capacité 25 kg.</li> <li>• Système à "palettes", particulièrement adapté aux eaux les plus calcaires ou de mauvaise qualité (algues, boues)</li> <li>• Glaçons creux de 20 g, ø 30 mm, h 25 mm.</li> <li>• Production par cycle (15 glaçons).</li> <li>• Evaporateur à doigts en cuivre étamé, démoulage des glaçons par inversion de cycle "gaz chaud".</li> </ul>	Puissance (kW) 0,55 Référence constructeur MXP-55A/N Hauteur (mm) 811 (+95/165) Refroidissement à air Profondeur (mm) 557 Largeur (mm) 557 Type de branchement Monophasé Pompe de vidange intégrée Non Type de glaçons Creux Puissance totale (kW) 0,55 Production en kg/24H 40 - 49 Longueur 513 Dimensions extérieures 513 x 557 x 811 (+95/165) voltage 230/1N 50HZ
- Pas de thermostat en cuve "Trop Plein", arrêt automatique du cycle, (la production s'arrête au moment où le bac de renversement touche les glaçons stockés en réserve).	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portillon glissant vers l'intérieur, facilité de passage et garantie de</li> </ul>	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>solidité et durabilité.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuve réserve en ABS alimentaire, isolation en polyuréthane injecté</li></ul> <p>sans CFC.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unité hermétique tropicalisé pouvant travailler à des températures</li></ul> <p>ambiante + 43 °C</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Expansion réfrigérant R404A par capillaire.</li><li>• Condenseur à air.</li><li>• Réalisation en acier inox AISI 304.</li><li>• Vérins inférieurs réglables.</li></ul> <p><b>AVANTAGE :</b> Diamond a poursuivi le développement de ces machines, adaptées aux eaux les plus calcaires ou de mauvaise qualité, en les rendant plus fiables et plus silencieuses. Les glaçons creux répondent à toutes les exigences du secteur.</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 513 x 557 x 811 (+95/165) Puissance en kw 0.55 Profondeur (mm): 513 Largeur (mm): 557 Hauteur(mm): 811 (+95/165) Volume: (m<sup>3</sup>): 0,36 Branchement: Monophasé</p>	