

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Machine à glaçons creux 75 kg avec réserve 37 kg**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 673 x 557 x 984 (+95/165)

Puissance en kw 0.78

Profondeur (mm): 673

Largeur (mm): 557

Hauteur(mm): 984 (+95/165)

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,54

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Production 75 kg par 24/h, réserve capacité 37 kg.</li> <li>• Système à "palettes", particulièrement adapté aux eaux les plus calcaires ou de mauvaise qualité (algues, boues)</li> <li>• Glaçons creux de 20 g, ø 30 mm, h 25 mm.</li> <li>• Production par cycle (15 glaçons).</li> <li>• Evaporateur à doigts en cuivre étamé, démoulage des glaçons par inversion de cycle "gaz chaud".</li> </ul>	Puissance (kW) 0,78 Référence constructeur MXP-95A/N Hauteur (mm) 984 (+95/165) Refroidissement à air Profondeur (mm) 557 Largeur (mm) 557 Type de branchement Monophasé Pompe de vidange intégrée Non Type de glaçons Creux Puissance totale (kW) 0,78 Production en kg/24H 50 - 79
- Pas de thermostat en cuve "Trop Plein", arrêt automatique du cycle, (la production s'arrête au moment où le bac de renversement touche les glaçons stockés en réserve).	Longueur 673 Dimensions extérieures 673 x 557 x 984 (+95/165) voltage 230/1N 50HZ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portillon glissant vers l'intérieur, facilité de passage et garantie de</li> </ul>	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>solidité et durabilité.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuve réserve en ABS alimentaire, isolation en polyuréthane injecté</li></ul> <p>sans CFC.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unité hermétique tropicalisé pouvant travailler à des températures</li></ul> <p>ambiante + 43 °C</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Expansion réfrigérant R404A par capillaire.</li><li>• Condenseur à air.</li><li>• Réalisation en acier inox AISI 304.</li><li>• Vérins inférieurs réglables.</li></ul> <p><b>AVANTAGE :</b> Diamond a poursuivi le développement de ces machines, adaptées aux eaux les plus calcaires ou de mauvaise qualité, en les rendant plus fiables et plus silencieuses. Les glaçons creux répondent à toutes les exigences du secteur.</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 673 x 557 x 984 (+95/165) Puissance en kw 0.78 Profondeur (mm): 673 Largeur (mm): 557 Hauteur(mm): 984 (+95/165) Volume: (m<sup>3</sup>): 0,54 Branchement: Monophasé</p>	