

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Comptoir vitrine réfrigéré à vitre bombée, ventilé, avec réserve**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 1060 x 1205

Puissance en kw 0.49

Profondeur (mm): 1500

Largeur (mm): 1060

Hauteur(mm): 1205

 Volume: (m<sup>3</sup>): 2,28

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Vitres bombées rabattables, en "verre trempé".</li> <li>◦ Vitre intermédiaire, éclairage vitrine, type TL.</li> <li>◦ Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS, Plan de travail en granit, prise 230V/1</li> <li>◦ Exposition en acier inox AISI 304</li> <li>◦ Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition.</li> <li>◦ Evaporateur ventilé (air force).</li> </ul>	Puissance (kW) 0,49
	Référence constructeur MY15/A1-VV/R2
	Hauteur (mm) 1205
	Profondeur (cm) 110
	Vitre Bombée
	Profondeur (mm) 1060
	Largeur (mm) 1060
	Températures 0°+2°
	Type de branchement Monophasé
	Largeurs en cm 150
	Puissance totale (kW) 0,49
	Longueur 1500
	Dimensions extérieures 1500 x 1060 x 1205
voltage 230/1N 50HZ	
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Groupe compresseur incorporé.</li> <li>◦ Réserve réfrigérée.</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 1060 x 1205 Puissance en kw 0.49 Profondeur (mm): 1500 Largeur (mm): 1060 Hauteur(mm): 1205 Volume: (m<sup>3</sup>): 2,28 Branchement: Monophasé</p>	