

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Comptoir vitrine réfrigéré à vitre bombée, ventilé, avec réserve**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 2500 x 1060 x 1205

Puissance en kw 0.9

Profondeur (mm): 2500

Largeur (mm): 1060

Hauteur(mm): 1205

 Volume: (m<sup>3</sup>): 3,79

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitres bombées rabattables, en "verre trempé".</li> <li>• Vitre intermédiaire, éclairage vitrine, type TL.</li> <li>• Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS, plan de travail en granit, prise 230V/1</li> <li>• Exposition en acier inox AISI 304</li> <li>• Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition.</li> <li>• 2 évaporateurs (statiques) traités contre les acides alimentaires (ou) évaporateur ventilé (air forcé).</li> <li>• Groupe compresseur incorporé +25°C &amp; RH 60%.</li> <li>• Réserve réfrigérée.</li> </ul>	<table> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>MY25/A1-VV/R2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1205</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (cm)</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Vitre</td> <td>Bombée</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>1060</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>1060</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0°+2°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Largeurs en cm</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>2500</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>2500 x 1060 x 1205</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,9	Référence constructeur	MY25/A1-VV/R2	Hauteur (mm)	1205	Profondeur (cm)	110	Vitre	Bombée	Profondeur (mm)	1060	Largeur (mm)	1060	Températures	0°+2°	Type de branchement	Monophasé	Largeurs en cm	250	Puissance totale (kW)	0,9	Longueur	2500	Dimensions extérieures	2500 x 1060 x 1205	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,9																												
Référence constructeur	MY25/A1-VV/R2																												
Hauteur (mm)	1205																												
Profondeur (cm)	110																												
Vitre	Bombée																												
Profondeur (mm)	1060																												
Largeur (mm)	1060																												
Températures	0°+2°																												
Type de branchement	Monophasé																												
Largeurs en cm	250																												
Puissance totale (kW)	0,9																												
Longueur	2500																												
Dimensions extérieures	2500 x 1060 x 1205																												
voltage	230/1N 50HZ																												
<b>Autres informations</b> Dimensions en mm (l x L x H): 2500 x 1060 x 1205 Puissance en kw 0.9 Profondeur (mm): 2500	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																												

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Largeur (mm): 1060 Hauteur(mm): 1205 Volume: (m <sup>3</sup> ): 3,79 Branchement: Monophasé	