

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Comptoir vitrine réfrigéré à vitre bombée, ventilé, avec réserve





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 2500 x 1060 x 1205

Puissance en kw 0.9 Profondeur (mm): 2500 Largeur (mm): 1060 Hauteur(mm): 1205 Volume: (m³): 3,79

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
	Classe énergétique	3
• Vitres bombées rabattables, en "verre trempé".	Référence constructeur	MY25/A1-VV/R2
Vitre intermédiaire, éclairage vitrine, type TL.	Type de froid StatiqueVentilé ou ventilé	
 Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS, plan de travail en granit, prise 230V/1 	Vitre	Bombée
Exposition en acier inox AISI 304	Températures	0°C à +2°C
	Puissance totale (kW) 0,9	
 Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. 	Largeur en mm	de 2500 à 3500
	Réserve réfrigérée	Oui
 2 évaporateurs (statiques) traités contre les acides alimentaires (ou) évaporateur ventilé (air forcé). 	Dimensions extérieures (en mm)	2500 x 1060 x 1205
 Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%. 	Profondeur en mm	de 1010 à 1100
Réserve réfrigérée.	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse
<u>Autres informations</u>		
Dimensions en mm (I x L x H): 2500 x 1060 x 1205 Puissance en kw 0.9 Profondeur (mm): 2500		





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
Largeur (mm): 1060		
Hauteur(mm): 1205		
Volume: (m³): 3,79		
Branchement: Monophasé		