

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir vitrine réfrigéré à vitre bombée, ventilé, avec réserve


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 3000 x 1060 x 1205

Puissance en kw 1.1

Profondeur (mm): 3000

Largeur (mm): 1060

Hauteur(mm): 1205

 Volume: (m³): 4,53

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																												
<ul style="list-style-type: none"> • Vitres bombées rabattables, en "verre trempé". • Vitre intermédiaire, éclairage vitrine, type TL. • Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS, plan de travail en granit, prise 230V/1 • Exposition en acier inox AISI 304 • Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. • 2 évaporateurs (statiques) traités contre les acides alimentaires (ou) évaporateur ventilé (air forcé). • Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%. • Réserve réfrigérée. 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>MY30/A1-VV/R2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1205</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (cm)</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Vitre</td> <td>Bombée</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>1060</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>1060</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0°+2°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Largeurs en cm</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>3000 x 1060 x 1205</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	1,1	Référence constructeur	MY30/A1-VV/R2	Hauteur (mm)	1205	Profondeur (cm)	110	Vitre	Bombée	Profondeur (mm)	1060	Largeur (mm)	1060	Températures	0°+2°	Type de branchement	Monophasé	Largeurs en cm	300	Puissance totale (kW)	1,1	Longueur	3000	Dimensions extérieures	3000 x 1060 x 1205	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	1,1																												
Référence constructeur	MY30/A1-VV/R2																												
Hauteur (mm)	1205																												
Profondeur (cm)	110																												
Vitre	Bombée																												
Profondeur (mm)	1060																												
Largeur (mm)	1060																												
Températures	0°+2°																												
Type de branchement	Monophasé																												
Largeurs en cm	300																												
Puissance totale (kW)	1,1																												
Longueur	3000																												
Dimensions extérieures	3000 x 1060 x 1205																												
voltage	230/1N 50HZ																												
Autres informations Dimensions en mm (l x L x H): 3000 x 1060 x 1205 Puissance en kw 1.1 Profondeur (mm): 3000	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Largeur (mm): 1060 Hauteur(mm): 1205 Volume: (m ³): 4,53 Branchement: Monophasé	