

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Soubassement réfrigéré, 3 tiroirs GN 1/2 1/3 h200 mm

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1600 x 600 x 645/705

T° : -2° +8°

Puissance en kw: 0.18

Longueur (mm): 1600

Largeur (mm): 600

Hauteur(mm): 645/705

 Volume: (m³): 0,98

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Version 3 tiroirs GN 1/2 + 1/3 (hauteur maximale 320 mm) ◦ 2 évaporateurs ventilés "traités". ◦ 6 pieds en inox, réglables. ◦ Conception Monocoque ◦ Réalisation intérieure et extérieure (Top inclus) en 	Classe énergétique C	
	Référence constructeur N65/R316G-P9	
	Nombre de portes Tiroirs	
	Froid Positif	
	Températures -2°C à +8°C	
	Puissance totale (kW) 0,18	
	Dimensions extérieures 1600 x 600 x 645/705	
	Classe climatique 5	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>acier inox (alimentaire) AISI 441(arrière également).</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Fond intérieur embouti , angles et coins arrondis (sans aspérités).◦ Tiroirs avec poignée ergonomique, sur glissières télescopiques, fermeture assurée par joints magnétiques "à pression" (remplacement aisé sans outillage).◦ Groupe compresseur classe climatique 4 (30°C Température & 55% Humidité), , incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.◦ Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.◦ Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes.◦ Réfrigérant R290.◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Evaporation automatique du condensat. ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (60mm). ◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. ◦ Soubassements avec tiroirs télescopiques. ◦ Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating". ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche). <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1600 x 600 x 645/705 T° : -2° +8° Puissance en kw: 0.18 Longueur (mm): 1600 Largeur (mm): 600 Hauteur(mm): 645/705 Volume: (m³): 0,98 Branchement: Monophasé</p>	