

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Soubassement congélateur, 2 tiroirs GN 1/1-h 200mm

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 1200 x 700 x 645/705

T° : -15° -20°

Puissance en kw: 0.38

Longueur (mm): 1200

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 645/705

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,84

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Version 2 tiroirs GN 1/1 Hauteur de charge max. 320 mm.</li> <li>• 1 évaporateur ventilé "traité"</li> <li>• 4 pieds en inox, réglables</li> <li>• Conception Monocoque</li> <li>• Réalisation intérieure et extérieur (Top inclus), en acier inox (Alimentaire) AISI 441 (arrière également)</li> <li>• Fond intérieur embouti et angles et coins arrondis (sans aspérités)</li> <li>• Tiroirs avec poignée ergonomique, sur glissières télescopiques, fermeture assurée par joints magnétiques "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), résistance électrique sur les contre-portes, permettant l'ouverture des tiroirs.</li> <li>• Groupe compresseur classe climatique 4 (30°C Température &amp; 55% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.</li> <li>• Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection</li> </ul>	Classe énergétique D	
	Référence constructeur N77/B212G-P9	
	Nombre de portes Tiroirs	
	Froid Négatif	
	Températures -15°C à -20°C	
	Puissance totale (kW) 0,38	
	Dimensions extérieures 1200 x 700 x 645/705	
	Classe climatique 4	
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes</li><li>• Réfrigérant R290.</li><li>• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu</li><li>• Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)</li><li>• Evaporation automatique du condensat.</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC (60mm)</li><li>• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.</li><li>• Soubassements avec tiroirs télescopiques</li><li>• Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating"</li><li>• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche)</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1200 x 700 x 645/705 T° : -15° -20° Puissance en kw: 0.38 Longueur (mm): 1200 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 645/705 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,84 Branchement: Monophasé</p>	