

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Soubassement réfrigéré, 4x 1/2 tiroirs GN 1/1-h 100 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1200 x 700 x 645/705

T° : -2° +8°

Puissance en kw: 0.16

Longueur (mm): 1200

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 645/705

 Volume: (m³): 0,84

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																
<ul style="list-style-type: none"> • Version 4 tiroirs GN 1/1 (Hauteur de charge max. 110 mm). • 1 évaporateur ventilé "traité". • 6 pieds en inox, réglables. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Conception Monocoque. ◦ Réalisation intérieure et extérieure (Top inclus), en acier inox (Alimentaire) AISI 304 (arrière également). ◦ Fond intérieur embouti et angles et coins arrondis (sans aspérités). ◦ Tiroirs avec poignée ergonomique, sur glissières télescopiques, fermeture assurée par joints magnétiques "à pression" (remplacement aisé, sans outillage). ◦ Groupe compresseur classe climatique 5 (40°C Température & 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. ◦ Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection. ◦ Evaporateur ventilé, positionné entre les portes. ◦ Gaz réfrigérant R290. ◦ Régulateur électronique, écran de contrôle en façade avec LED. ◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait). ◦ Evaporation automatique du condensat. ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (50 mm). ◦ Appareil construit dans le respect de toutes les 	<table border="1"> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>N77/R212G-9D</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>Tiroirs</td> </tr> <tr> <td>Froid</td> <td>Positif</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1200 x 700 x 645/705</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Classe énergétique	C	Référence constructeur	N77/R212G-9D	Nombre de portes	Tiroirs	Froid	Positif	Températures	-2°C à +8°C	Puissance totale (kW)	0,16	Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 700 x 645/705	Classe climatique	5
Classe énergétique	C																
Référence constructeur	N77/R212G-9D																
Nombre de portes	Tiroirs																
Froid	Positif																
Températures	-2°C à +8°C																
Puissance totale (kW)	0,16																
Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 700 x 645/705																
Classe climatique	5																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>normatives (CE) en vigueur.</p> <p>Les +</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Soubassements avec tiroirs télescopiques.◦ Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".◦ Régulateur électronique <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1200 x 700 x 645/705 T° : -2° +8° Puissance en kw: 0.16 Longueur (mm): 1200 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 645/705 Volume: (m³): 0,84 Branchement: Monophasé</p>	