

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Soubassement réfrigéré, 3 tiroirs GN 1/1-h 200 mm

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 1600 x 700 x 645/705

T° : -2° +8°

Puissance en kw: 0.16

Longueur (mm): 1600

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 645/705

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,14

Branchement: Monophasé



Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Version 3 tiroirs GN 1/1 Hauteur de charge max. 320 mm.</li> <li>◦ 2 évaporateurs ventilés "traités".</li> <li>◦ 6 pieds en inox, réglables.</li> <li>◦ Conception Monocoque</li> <li>◦ Réalisation intérieure et extérieure (Top inclus) en</li> </ul>	Classe énergétique C	
	Référence constructeur N77/R316G-P9	
	Nombre de portes Tiroirs	
	Froid Positif	
	Températures -2°C à +8°C	
	Puissance totale (kW) 0,16	
	Dimensions extérieures 1600 x 700 x 645/705	
	Classe climatique 5	
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>acier inox (alimentaire) AISI 441(arrière également).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Fond intérieur embouti , angles et coins arrondis (sans aspérités).</li><li>◦ Tiroirs avec poignée ergonomique, sur glissières télescopiques, fermeture assurée par joints magnétiques "à pression" (remplacement aisé sans outillage).</li><li>◦ Groupe compresseur classe climatique 4 (30°C Température &amp; 55% Humidité), , incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.</li><li>◦ Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.</li><li>◦ Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes.</li><li>◦ Réfrigérant R290.</li><li>◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.</li><li>◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Evaporation automatique du condensat.</li> <li>◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (60mm).</li> <li>◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li>  <li>◦ Soubassements avec tiroirs télescopiques.</li>  <li>◦ Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".</li>  <li>◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1600 x 700 x 645/705 T° : -2° +8° Puissance en kw: 0.16 Longueur (mm): 1600 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 645/705 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,14 Branchement: Monophasé</p>	