

**Restapro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Congélateur statique, porte vitrée, 525 litres, GN2/1600x400, inox**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 740 x 1900

Températures : -22° -18°

Puissance en kw : 0.45

Largeur (mm) : 750

Profondeur (mm) : 740

Hauteur (mm) : 1900

 Volume (m<sup>3</sup>) : 1,22

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 136

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Finition extérieure en acier inox AISI 441</li> <li>Porte vitrée (triple vitrage), non réversible.</li> <li>Température -22°-18°C</li> <li>Réfrigérant R290</li> <li>Eclairage interne de type LED.</li> <li>Évaporateurs statiques "6 grilles évaporateur".</li> <li>Dégivrage manuel.</li> <li>Fond intérieur avec bouchon de drain (gros entretien).</li> <li>Réalisation intérieure en ABS moulé blanc.</li> <li>Dimensions internes: 650x538x1480mm</li> <li>Porte (réversible) avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, poignée intégrée</li> </ul>	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>NFT55/X-R2G</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Caisson lumineux</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN2/1+600x400</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-22° -18°</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,45</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>750 x 740 x 1900</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>750 x 740 x 1900</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p>	Poids (en kg)	136	Type de froid	négatif	Référence constructeur	NFT55/X-R2G	Nombre de portes	1 porte	Caisson lumineux	Non	Taille des grilles (en mm)	GN2/1+600x400	Températures	-22° -18°	Puissance totale (kW)	0,45	Tranche de Volume en litres	600	Dimensions extérieures (en mm)	750 x 740 x 1900	Classe climatique	4	dimensions	750 x 740 x 1900
Poids (en kg)	136																								
Type de froid	négatif																								
Référence constructeur	NFT55/X-R2G																								
Nombre de portes	1 porte																								
Caisson lumineux	Non																								
Taille des grilles (en mm)	GN2/1+600x400																								
Températures	-22° -18°																								
Puissance totale (kW)	0,45																								
Tranche de Volume en litres	600																								
Dimensions extérieures (en mm)	750 x 740 x 1900																								
Classe climatique	4																								
dimensions	750 x 740 x 1900																								

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>(non apparente et non saillante).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Glissières thermoformées</li><li>• Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis</li><li>• Fermeture de porte avec rappel automatique (blocage à 90°).</li><li>• Dispositif micro interrupteur permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte</li><li>• Serrure à clés de série.</li><li>• Régulation électronique, affichage digital.</li><li>• Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.</li><li>• Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), logé dans la partie inférieure.</li><li>• 4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.</li><li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li><li>• Armoires (Made in Europe) GN 2/1</li><li>• 600x400 avec finition Skinplate blanc ou inox. "Éco-responsable" avec réfrigérants écologiques R600a ou R290</li><li>• Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, éclairage LED (seulement armoires vitrées),....</li><li>• Serrure à clés de série.</li><li>• 4 roulettes et 2 pieds réglables.</li><li>• Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side".</li></ul> <p>PLUS:</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 740 x 1900 Températures : -22° -18° Puissance en kw : 0.45 Largeur (mm) : 750 Profondeur (mm) : 740 Hauteur (mm) : 1900 Volume (m<sup>3</sup>) : 1,22 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 136</p>	