Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Mural réfrigéré, ventilé avec groupe

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x L x H): 1935 x 797 x 2000
Puissance en kw 1.58
Profondeur (mm): 1935
Largeur (mm): 797
Hauteur(mm): 2000
Volume: (m^3): 2,85
Branchement: Monophasé

Description

- Portes battantes.
- Gaz réfrigérant R290 ou R449A.
- Conçu pour vente en libre service de sandwich, produits laitiers, fromages, fruits, charcuterie, boissons.
- Profondeur 797mm.
- Réalisation extérieure en tôle d'acier laqué noire, joues en ABS, latérales " panoramiques ".
- Cuve et grille perforées en époxy noir.
- Eclairage supérieur de type LED.
- 4 tablettes (410mm) réglables noires avec possibilité d'inclinaison.
- Munie de moulures "porte-prix".
- Régulateur électronique (affichage digital).
- Evaporateur ventilé traité contre la corrosion des acides alimentaires.

Caractéristiques

Référence constructeur	NIA18/B5-7-PV
Couleur	noir
Configuration	Fermée
Vitrine	Verticale
Températures	-1°C à +5°C
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	1,58
Dimensions extérieures (en mm)	1935 x 797 x 2000
Classe climatique	3
Largeur en mm	1900 - 2600
Profondeur en mm	700 - 899

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Dégivrage automatique. • Double auto évaporation du condensat. • Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C & RH 60%). **Autres informations** Dimensions en mm (l x L x H): 1935 x 797 x 2000 Puissance en kw 1.58 Profondeur (mm): 1935 Largeur (mm): 797 Hauteur(mm): 2000 Volume: (m^3): 2,85 Branchement: Monophasé	