

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Pétrin à spirale 42 Litres tête relevable, cuve amovible, 2 vitesses, timer, sur roues

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 490 x 860 x 730

Puissance en kw: 2

Voltage : 400/3

N 50Hz Longueur (mm): 490

Largeur (mm): 860

Hauteur(mm): 730

 Volume: (m³): 0,48 horse_power: 2.7

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																				
Pétrin à spirale 42 Litres tête relevable, cuve amovible, 2 vitesses, timer, sur roues Dimensions en mm (L x P x H): 490 x 860 x 730 Puissance en kw: 2 Voltage : 400/3N 50Hz Longueur (mm): 490 Largeur (mm): 860 Hauteur(mm): 730 Volume: (m3): 0,48 horse_power: 2.7 <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H): 490 x 860 x 730 Puissance en kw: 2 Voltage : 400/3 N 50Hz Longueur (mm): 490 Largeur (mm): 860 Hauteur(mm): 730 Volume: (m ³): 0,48 horse_power: 2.7 Branchement: Triphasé	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>NT42AL/T2V-Y</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Cuve amovible</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>Relevable</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Capacité en L</td> <td>40 L et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>490 x 860 x 730</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	NT42AL/T2V-Y	Capacité (en l)	42	Cuve amovible	Oui	Tête	Relevable	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	2	DIRECT USINE	Non	Capacité en L	40 L et +	Dimensions extérieures (en mm)	490 x 860 x 730	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	NT42AL/T2V-Y																				
Capacité (en l)	42																				
Cuve amovible	Oui																				
Tête	Relevable																				
Type de branchement	Triphasé																				
Puissance totale (kW)	2																				
DIRECT USINE	Non																				
Capacité en L	40 L et +																				
Dimensions extérieures (en mm)	490 x 860 x 730																				
Garantie 1 an sur les pièces incluse																					