

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir vitrine réfrigérée à vitre droite 90, sans réserve



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2000 x 810 x 1350

Puissance en kw 0.32

Profondeur (mm): 2000

Largeur (mm): 810

Hauteur(mm): 1350

 Volume: (m³): 3,2

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																												
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Conçu pour cafétéria, pâtisserie, boulangerie, snack... ◦ Vitre(s) "verre trempé". ◦ Joues en ABS ◦ Exposition en acier inox AISI 304. ◦ Pas de réserve (sauf ..;- R avec réserve réfrigérée). ◦ Evaporateur(s) traité(s) contre les acides alimentaires (Coating). 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td>0,32</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>OL200/B5-R2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1350</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (cm)</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Vitre</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+4°+6°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Largeurs en cm</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,32</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>2000 x 810 x 1350</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,32	Référence constructeur	OL200/B5-R2	Hauteur (mm)	1350	Profondeur (cm)	80	Vitre	Droite	Profondeur (mm)	810	Largeur (mm)	810	Températures	+4°+6°	Type de branchement	Monophasé	Largeurs en cm	200	Puissance totale (kW)	0,32	Longueur	2000	Dimensions extérieures	2000 x 810 x 1350	voltage	230/1N 50HZ
	Puissance (kW)	0,32																											
	Référence constructeur	OL200/B5-R2																											
	Hauteur (mm)	1350																											
	Profondeur (cm)	80																											
	Vitre	Droite																											
	Profondeur (mm)	810																											
	Largeur (mm)	810																											
	Températures	+4°+6°																											
	Type de branchement	Monophasé																											
	Largeurs en cm	200																											
	Puissance totale (kW)	0,32																											
	Longueur	2000																											
	Dimensions extérieures	2000 x 810 x 1350																											
voltage	230/1N 50HZ																												
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																													

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Plan de travail en granit. ◦ Vitre intermédiaire, éclairage uniforme. ◦ Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%. ◦ Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2000 x 810 x 1350 Puissance en kw 0.32 Profondeur (mm): 2000 Largeur (mm): 810 Hauteur(mm): 1350 Volume: (m³): 3,2 Branchement: Monophasé</p>	