# Trancheur

**Caractéristiques techniques**
Diamètre de la lame : 300 mm ou 12"
Epaisseur de coupe : 0 +/- 30 mm
Course du chariot : 310 mm

## Description

Fabriqué en Italie -

Boutons IP 67 en plastique -

Poignées en plastique -

Inclinaison lame à 35° -

Extracteur lame de série -

Dispositif d'affûtage avec cuvette inférieure de protection -

Fiche électronique commutable 110-220-380 V monophasée et triphasée -

Protection inférieure -

49,5 mm d'espace entre lame et tête -

Toutes les minuteries sont en acier inox -

Guide-tranche en acier inox avec emboîtement à baïonnette -

Couvercle sur le support de la plaque de réglage d'épaisseur démontable -

Butées sur chariot en caoutchouc vulcanisé -

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence constructeur | PAL300PSI |
| Entraînement | Par pignon |
| Diamètre lame | 300 |
| Modèle de trancheur | Gravité |
| Type de branchement | Monophasé |
| Puissance totale (kW) | 0,27 |
| Dimensions extérieures (en mm) | 710 x 547 x 545 |

**Garantie 1 an sur les pièces incluse**

**Restaupro.com**
Service Client du Lundi au Vendredi
**De 8h30 à 18h30** au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|---|
| Douilles de glissement en fonte polie -<br><br>Axe de roulement du chariot chromé, rectifié et poli -<br><br>Lubrification par bain d'huile -<br><br>Transmission avec réducteur hermétique à vis sans fin -<br><br>Entièrement lavable au jet d'eau -<br><br>Ligne arrondie sans arête et vis à l'extérieur -<br><br>Dernière génération de trancheurs -<br><br>**Autres informations**<br><br>Diamètre de la lame : 300 mm ou 12"<br>Epaisseur de coupe : 0 +/- 30 mm<br>Course du chariot : 310 mm | |