

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Pétrin à bras plongeurs, 25Kg, - Vitesse variable

Caractéristiques techniques

dimensions en mm (l x p x h): 460 x 690 x 1100

puissance en kw: 2.2

longueur (mm): 460

largeur (mm): 690

hauteur(mm): 1100

 volume: (m³): 1,19

puissance (cv): 2.2

branchement: monophas 230/1n 50-60hz

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> Vitesse variable (de 35 à 60 mouvements minutes) Capacité de production 5 à 23 kg (40 Lt) Capacité farine 3 à 15 kg Timer livré de série Cuve Ø 425xh295 mm Panneau de commande analogique à basse tension 24 V (IP55). Traction par engrenages réalisés nylon (haute dureté), fonctionnement très silencieux. Toutes les parties en mouvement sont montées sur des coussinets sphériques Bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing". Châssis en acier peint époxy, de forte épaisseur. Cuve, bras plongeurs en acier inox AISI 304 de forte épaisseur. Plexiglass de protection, avec dispositif de sécurité par micro-interrupteur. De série livrée avec 2 roues en nylon arrière fixes et 1 roue pivotante et 2 vérins réglables à l'avant. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>ADVANTAGE: Les pétrins à bras plongeurs Diamond, spécialement étudiés pour les pâtisseries, pizzerias, qui exigent une excellente oxygénation du produit final. En imitant l'action du pétrissage manuel et traditionnel de l'artisan boulanger, les bras plongeurs permettent non seulement une</p>	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>PBP-25/MVV</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Cuve amovible</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>Fixe</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2,2</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Capacité en L</td> <td>40 L et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>460 x 690 x 1100</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>460 x 690 x 1100</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Poids (en kg)	0	Référence constructeur	PBP-25/MVV	Capacité (en l)	40	Cuve amovible	Non	Tête	Fixe	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,2	DIRECT USINE	Non	Capacité en L	40 L et +	Dimensions extérieures (en mm)	460 x 690 x 1100	dimensions	460 x 690 x 1100
Poids (en kg)	0																						
Référence constructeur	PBP-25/MVV																						
Capacité (en l)	40																						
Cuve amovible	Non																						
Tête	Fixe																						
Type de branchement	Monophasé																						
Puissance totale (kW)	2,2																						
DIRECT USINE	Non																						
Capacité en L	40 L et +																						
Dimensions extérieures (en mm)	460 x 690 x 1100																						
dimensions	460 x 690 x 1100																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>excellente oxygénation du pâton, mais également une qualité irréprochable. Ces pétrins conviennent pour le pétrissage des mélanges mous ainsi que des mélanges plus consistants.</p> <p>Autres informations</p> <p>dimensions en mm (l x p x h): 460 x 690 x 1100 puissance en kw: 2.2 longueur (mm): 460 largeur (mm): 690 hauteur(mm): 1100 volume: (m³): 1,19 puissance (cv): 2.2 branchement: monophas 230/1n 50-60hz</p>	