

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Pétrin à bras plongeurs, 25Kg, - Vitesse variable



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 460 x 690 x 1100

Puissance en kw: 2.2

Longueur (mm): 460

Largeur (mm): 690

Hauteur(mm): 1100

 Volume: (m³): 1,19

Puissance (cv): 2.2

Branchement: Monophasé 230/1N 50-60Hz

Description	Caractéristiques																												
<ul style="list-style-type: none"> Vitesse variable (de 35 à 60 mouvements minutes) Capacité de production 5 à 23 kg (40 Lt) Capacité farine 3 à 15 kg Timer livré de série Cuve Ø 425xh295 mm Panneau de commande analogique à basse tension 24 V (IP55). Traction par engrenages réalisés nylon (haute dureté), fonctionnement très silencieux. Toutes les parties en mouvement sont montées sur des coussinets sphériques Bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing". Châssis en acier peint époxy, de forte épaisseur. Cuve, bras plongeurs en acier inox AISI 304 de forte épaisseur. Plexiglass de protection, avec dispositif de sécurité par micro-interrupteur. De série livrée avec 2 roues en nylon arrière fixes et 1 roue pivotante et 2 vérins réglables à l'avant. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td><td>2,2</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>PBP-25/MVV</td></tr> <tr><td>Capacité (en l)</td><td>40</td></tr> <tr><td>Cuve amovible</td><td>Non</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td>1100</td></tr> <tr><td>Tête</td><td>Fixe</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>690</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td>690</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>2,2</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td>460</td></tr> <tr><td>Capacité en L</td><td>40 L et +</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>460 x 690 x 1100</td></tr> <tr><td>voltage</td><td>230/1N 50-60Hz</td></tr> </table>	Puissance (kW)	2,2	Référence constructeur	PBP-25/MVV	Capacité (en l)	40	Cuve amovible	Non	Hauteur (mm)	1100	Tête	Fixe	Profondeur (mm)	690	Largeur (mm)	690	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,2	Longueur	460	Capacité en L	40 L et +	Dimensions extérieures	460 x 690 x 1100	voltage	230/1N 50-60Hz
Puissance (kW)	2,2																												
Référence constructeur	PBP-25/MVV																												
Capacité (en l)	40																												
Cuve amovible	Non																												
Hauteur (mm)	1100																												
Tête	Fixe																												
Profondeur (mm)	690																												
Largeur (mm)	690																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	2,2																												
Longueur	460																												
Capacité en L	40 L et +																												
Dimensions extérieures	460 x 690 x 1100																												
voltage	230/1N 50-60Hz																												
<p>ADVANTAGE:</p> <p>Les pétrins à bras plongeurs Diamond, spécialement étudiés pour les pâtisseries, pizzerias, qui exigent une excellente oxygénation du produit final. En imitant l'action du pétrissage manuel et</p>	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>																												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>traditionnel de l'artisan boulanger, les bras plongeants permettent non seulement une excellente oxygénation du pâton, mais également une qualité irréprochable. Ces pétrins conviennent pour le pétrissage des mélanges mous ainsi que des mélanges plus consistants.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 460 x 690 x 1100 Puissance en kw: 2.2 Longueur (mm): 460 Largeur (mm): 690 Hauteur(mm): 1100 Volume: (m³): 1,19 Puissance (cv): 2.2 Branchement: Monophasé 230/1N 50-60Hz</p>	