

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Pétrin à bras plongeants, 40 Kg, - 2 vitesses



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 770 x 1350

Puissance en kw: 1.5 Voltage: 400/3N 50Hz Longueur (mm): 600 Largeur (mm): 770 Hauteur(mm): 1350 Volume: (m³): 1,3 Puissance (cv): 2 Branchement: Triphasé

Description Caractéristiques Poids (en kg) 270 Référence PBP-40/T2V • 2 vitesses (40 à 60 mouvements minutes) constructeur • Capacité de production 5 à 40 kg (70 Lt) Capacité (en I) 70 Cuve amovible Non Capacité farine 3 à 25 kg Tête Fixe • Timer livré de série Type de branchement Triphasé · Bras droit réglables Puissance totale (kW) 1,5 DIRECT USINE • Cuve Ø 530xh320 mm Non Capacité en L 60 L et + • Panneau de commande analogique à basse tension 24 V 600 x 770 x 1350 Dimensions extérieures (en mm) • Bras plongeant réglable (celui à droite). dimensions 600 x 770 x 1350 • Traction par engrenages réalisés en fonte traitée et Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et rectifiée, autolubrifiants, boite parfaitement étanche, déplacement incluse fonctionnement très silencieux. • Bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing". • Châssis en acier peint époxy, de forte épaisseur. • Cuve, bras plongeants en acier inox AISI 304 de forte



Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
épaisseur.	
 Plexiglass de protection, avec dispositif de sécurité par micro-interrupteur. 	
 De série livré avec 2 roues en nylon arrière fixes et 1 roue pivotante et 2 vérins réglables à l'avant. 	
 Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. 	
ADVANTAGE Avec leurs bras plongeants réglables, les pétrins Diamond, d'une conception très haute qualité, sont idéaux pour les boulangeries, pâtisseries et pizzerias, qui ont une production importante. En imitant l'action du pétrissage manuel et traditionnel de l'artisan boulanger, les bras plongeants permettent non seulement une excellente oxygénation du pâton, mais également une qualité irréprochable. Ces pétrins conviennent pour le pétrissage des mélanges mous ainsi que des mélanges plus consistants.	
Autres informations	
Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 770 x 1350 Puissance en kw: 1.5 Voltage: 400/3N 50Hz Longueur (mm): 600 Largeur (mm): 770 Hauteur(mm): 1350 Volume: (m³): 1,3 Puissance (cv): 2 Branchement: Triphasé	