

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Pétrin à bras plongeurs, 40 Kg, - 2 vitesses



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 770 x 1350

Puissance en kw: 1.5

Voltage : 400/3N 50Hz

Longueur (mm): 600

Largeur (mm): 770

Hauteur(mm): 1350

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,3

Puissance (cv): 2

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 vitesses (40 à 60 mouvements minutes)</li> <li>• Capacité de production 5 à 40 kg (70 Lt)</li> <li>• Capacité farine 3 à 25 kg</li> <li>• Timer livré de série</li> <li>• Bras droit réglables</li> <li>• Cuve Ø 530xh320 mm</li> <li>• Panneau de commande analogique à basse tension 24 V (IP55).</li> <li>• Bras plongeur réglable (celui à droite).</li> <li>• Traction par engrenages réalisés en fonte traitée et rectifiée, autolubrifiants, boîte parfaitement étanche, fonctionnement très silencieux.</li> <li>• Bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing".</li> <li>• Châssis en acier peint époxy, de forte épaisseur.</li> <li>• Cuve, bras plongeurs en acier inox AISI 304 de forte</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>PBP-40/T2V</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Cuve amovible</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1350</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>Fixe</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>770</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>770</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Capacité en L</td> <td>60 L et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>600 x 770 x 1350</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	1,5	Référence constructeur	PBP-40/T2V	Capacité (en l)	70	Cuve amovible	Non	Hauteur (mm)	1350	Tête	Fixe	Profondeur (mm)	770	Largeur (mm)	770	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	1,5	Longueur	600	Capacité en L	60 L et +	Dimensions extérieures	600 x 770 x 1350
	Puissance (kW)	1,5																									
	Référence constructeur	PBP-40/T2V																									
	Capacité (en l)	70																									
	Cuve amovible	Non																									
	Hauteur (mm)	1350																									
	Tête	Fixe																									
	Profondeur (mm)	770																									
	Largeur (mm)	770																									
	Type de branchement	Triphasé																									
	Puissance totale (kW)	1,5																									
	Longueur	600																									
	Capacité en L	60 L et +																									
	Dimensions extérieures	600 x 770 x 1350																									
	<p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>																										

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>épaisseur.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plexiglass de protection, avec dispositif de sécurité par micro-interrupteur.</li><li>• De série livré avec 2 roues en nylon arrière fixes et 1 roue pivotante et 2 vérins réglables à l'avant.</li><li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p><b>ADVANTAGE</b> Avec leurs bras plongeants réglables, les pétrins Diamond, d'une conception très haute qualité, sont idéaux pour les boulangeries, pâtisseries et pizzerias, qui ont une production importante. En imitant l'action du pétrissage manuel et traditionnel de l'artisan boulanger, les bras plongeants permettent non seulement une excellente oxygénation du pâton, mais également une qualité irréprochable. Ces pétrins conviennent pour le pétrissage des mélanges mous ainsi que des mélanges plus consistants.</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 770 x 1350 Puissance en kw: 1.5 Voltage : 400/3N 50Hz Longueur (mm): 600 Largeur (mm): 770 Hauteur(mm): 1350 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,3 Puissance (cv): 2 Branchement: Triphasé</p>	