

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Pétrin à bras plongeurs,, 60 Kg, - Vitesse variable**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 770 x 1350

Puissance en kw: 2.2

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Longueur (mm): 600

Largeur (mm): 770

Hauteur(mm): 1350

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,3

Puissance (cv): 3

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vitesse variable (de 35 à 60 mouvements minutes)</li> <li>Capacité de production 5 à 60 kg (92 Lt)</li> <li>Capacité farine 3 à 40 kg</li> <li>Timer livré de série</li> <li>Bras droit réglables</li> <li>Cuve Ø 550xh390 mm</li> <li>Panneau de commande analogique à basse tension 24 V (IP55).</li> <li>Bras plongeur réglable (celui à droite).</li> <li>Traction par engrenages réalisés en fonte traitée et rectifiée, autolubrifiants, boîte parfaitement étanche, fonctionnement très silencieux.</li> <li>Bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing".</li> <li>Châssis en acier peint époxy, de forte épaisseur.</li> <li>Cuve, bras plongeurs en acier inox AISI 304 de forte</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>PBP-60/VV</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>Cuve amovible</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>Fixe</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2,2</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Capacité en L</td> <td>60 L et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>600 x 770 x 1350</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>600 x 770 x 1350</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Poids (en kg)	290	Référence constructeur	PBP-60/VV	Capacité (en l)	92	Cuve amovible	Non	Tête	Fixe	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	2,2	DIRECT USINE	Non	Capacité en L	60 L et +	Dimensions extérieures (en mm)	600 x 770 x 1350	dimensions	600 x 770 x 1350	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Poids (en kg)	290																								
Référence constructeur	PBP-60/VV																								
Capacité (en l)	92																								
Cuve amovible	Non																								
Tête	Fixe																								
Type de branchement	Triphasé																								
Puissance totale (kW)	2,2																								
DIRECT USINE	Non																								
Capacité en L	60 L et +																								
Dimensions extérieures (en mm)	600 x 770 x 1350																								
dimensions	600 x 770 x 1350																								
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																									

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>épaisseur.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plexiglass de protection, avec dispositif de sécurité par micro-interrupteur.</li><li>• De série livré avec 2 roues en nylon arrière fixes et 1 roue pivotante et 2 vérins réglables à l'avant.</li><li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p><b>AVANTAGE</b> Avec leurs bras plongeants réglables, les pétrins Diamond, d'une conception très haute qualité, sont idéaux pour les boulangeries, pâtisseries et pizzerias, qui ont une production importante. En imitant l'action du pétrissage manuel et traditionnel de l'artisan boulanger, les bras plongeants permettent non seulement une excellente oxygénation du pâton, mais également une qualité irréprochable. Ces pétrins conviennent pour le pétrissage des mélanges mous ainsi que des mélanges plus consistants.</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 770 x 1350 Puissance en kw: 2.2 Voltage : 400/3N 50-60Hz Longueur (mm): 600 Largeur (mm): 770 Hauteur(mm): 1350 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,3 Puissance (cv): 3 Branchement: Triphasé</p>	