Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine dessous de comptoir positive blanche Polar Série C 90L



Caractéristiques techniques

- Dimensions (mm) : 474 x 440 x 840
- Températures : +0°C à +20°C
- Volume (L) : 90
- Puissance (kW) : 0.085
- Poids (kg) : 26
- Alimentation : 230V

Description

Vitrine dessous de comptoir positive blanche Polar Série C 90L est conçu pour les besoins des professionnels de la restauration et des métiers de bouche. Vitrine réfrigérée conçue pour la mise en valeur des produits. Une excellente visibilité, un refroidissement fiable et une porte facile d'accès permettent de présenter les produits réfrigérés de manière professionnelle pendant les heures d'affluence.

Caractéristiques principales :
- 85 W. Capacité utile : 83L. Deux étagères

Informations techniques :
- Capacité : 90 L
- Plage de température : 0 °C à 20 °C
- Matériau : Acier au carbone
- Tension : 220-240V
- Réfrigérant : R600a / 21g
- Dimensions fournisseur : 840(H) x 474(l) x 440(P) mm
- Poids : 26kg
- Consommation énergétique quotidienne : 0.54kWh/jour
- Classe énergétique : C
- Construction robuste et facile à nettoyer
- 2 étagères réglables robustes et 1 demi-étagère
- Commande numérique intuitive et affichage LED permanent
- L'éclairage intérieur met en valeur le contenu pour maximiser l'attrait
- Hauteur compacte dessous de comptoir permettant un

Caractéristiques

Type de froid	positif
Poids (en kg)	26
Référence constructeur	PC011
Volume (en L)	90
Couleur	blanc
Largeur (en cm)	47 mm
Hauteur (mm)	840
Caisson lumineux	Non
Profondeur (mm)	440
Températures	+1°C à +18°C
Type de branchement	230V
Type	Vitrine
Puissance totale (kW)	0.085
Tranche de Volume en litres	90
Dimensions extérieures (en mm)	474 x 440 x 840
voltage	230V

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
positionnement aisé - Isolation de 35 mm réduisant les coûts d'exploitation et améliorant l'efficacité - Remarque : tous les niveaux sonores ont été mesurés en conditions de test. Les niveaux sonores réels peuvent varier en fonction de l'environnement, notamment de l'acoustique de la pièce et de la surface sur laquelle l'appareil est posé. Pour une réduction optimale du bruit, nous vous recommandons de placer l'appareil sur une moquette ou une surface souple. **Autres informations** • Dimensions (mm) : 474 x 440 x 840 • Températures : +0°C à +20°C • Volume (L) : 90 • Puissance (kW) : 0.085 • Poids (kg) : 26 • Alimentation : 230V	reference_constructeur : PC011 dimensions : 474 x 440 x 840 **Garantie 1 an sur les pièces incluse**