

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Pasteurisateur turbine 35 L/h, cond.à air, VV/TS


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 490 x 600 x 1100

Puissance en kw 5

Volt : 400/3N 50Hz

Profondeur (mm): 490

Largeur (mm): 600

Hauteur(mm): 1100

 Volume: (m³): 0,67

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques														
<ul style="list-style-type: none"> - Pasto turbine multifonctions pour mélanger, chauffer, pasteuriser, refroidir et sangler toutes crèmes, sauces et mix. - Temps et températures réglables. - Panneau de contrôle "Touch Screen" intuitif et facile d'utilisation (18 cycles préinstallés: 9 pour la glace, 7 pour la pâtisserie, 2 pour la gastronomie) avec possibilité d'insérer de nouvelles recettes. - Cycle manuel ou totalement automatique. - La pasteurisation et le sanglage se font dans un seul cylindre, en évitant toute manipulation ou transvasement. - Cylindres-évaporateurs verticaux pour une plus grande surface d'échange. - Dispositif de distribution exclusif. - Auto diagnostic système. - Mix par cycle: 3/6 litres. - Durée du cycle: 8/40 min. - Production horaire : 10/35 litres. - Condenseur à air. 	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>PCT/10-35AT</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>490 x 600 x 1100</td> </tr> <tr> <td>Production (L/h)</td> <td>10 / 35 L</td> </tr> <tr> <td>Durée du cycle</td> <td>8 / 40 min</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	PCT/10-35AT	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	5	Dimensions extérieures (en mm)	490 x 600 x 1100	Production (L/h)	10 / 35 L	Durée du cycle	8 / 40 min	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Référence constructeur	PCT/10-35AT														
Type de branchement	Triphasé														
Puissance totale (kW)	5														
Dimensions extérieures (en mm)	490 x 600 x 1100														
Production (L/h)	10 / 35 L														
Durée du cycle	8 / 40 min														
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse															
Autres informations Dimensions en mm (l x L x H): 490 x 600 x 1100 Puissance en kw 5 Volt : 400/3N 50Hz Profondeur (mm): 490 Largeur (mm): 600 Hauteur(mm): 1100 Volume: (m ³): 0,67															

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement: Triphasé	