

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Murale réfrigéré, ventilé, avec portes coulissantes en verres - NOIR


Description	Caractéristiques				
<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: B • Cuve et grille perforées en acier inox. • 3 tablettes (290mm) d'exposition (en inox), munies de moulure "porte-prix", crémaillères réglables en hauteur et inclinables (plexiglas pour retenir les produits en position incliné inclus). • Régulateur électronique (affichage digital). • Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C et RH 60%). • Réfrigérant R290. • Evaporateur ventilé (air forcé). • Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS. <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conçu pour vente en libre-service de sandwichs, produits laitiers, fromages, fruits, charcuterie, boissons, etc. • Portes coulissantes en double vitrage (évitant la formation 	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>PD12/B5-R2C</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1200 x 570 x 2000</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Référence constructeur	PD12/B5-R2C	Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 570 x 2000
Référence constructeur	PD12/B5-R2C				
Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 570 x 2000				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>de condensation externe sur la vitre), fermeture des portes avec rappel automatique.</p> <ul style="list-style-type: none">• Eclairage supérieur de type LED.• "Double" auto-évaporation du condensat, dispositif à gaz chaud + par résistance électrique. <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 1200-Profondeur en mm : 570-Hauteur en mm : 2000-Poids en KG : 167-Puissance électrique : 0.6-Températures Positives : 0° +2°-EPREL Classe Energétique : B	