

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Murale réfrigéré, ventilé, avec portes coulissantes en verres - NOIR





## Caractéristiques techniques


Dimensions en mm (I x L x H): 1800 x 570 x 2000

Puissance en kw 1.15 Profondeur (mm): 1800 Largeur (mm): 570 Hauteur(mm): 2000 Volume: (m<sup>3</sup>): 2,5

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
	Classe énergétique	С
<ul> <li>Cuve et grille perforée (postérieure) en acier inox.</li> <li>3 tablettes (290mm) d'exposition (en inox), munies de moulure "porte-prix", crémaillères réglables et possibilité d'inclinaison des consoles (plexiglas pour retenir les produits en position incliné inclus).</li> </ul>	Référence constructeur	PD18/B5-R2
	Couleur	noir
	Configuration	Fermée
	Vitrine	Verticale
<ul> <li>Régulateur électronique (affichage digital).</li> </ul>	Températures	+3°C à +6°C
<ul> <li>Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C &amp; RH 60%).</li> </ul>	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW)1,15	
Réfrigérant R290.	Dimensions extérieures (en mm)	1800 x 570 x 2000
Evaporateur ventilé (Air forcée).	Classe climatique	3
Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS.	Largeur en mm	1500 - 1800
	Profondeur en mm	500 - 699
<ul> <li>Conçu pour vente en libre-service de sandwichs, produits laitiers, fromages, fruits, charcuterie, boissons etc.</li> </ul>	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
<ul> <li>Portes coulissantes en double vitrage (évitant la formation de condensation externe a la vitre), fermeture des portes avec rappel automatique</li> </ul>		







## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Eclairage supérieur de type LED.	
<ul> <li>"Double" auto évaporation du condensât, dispositif à gaz chaud + par résistance électrique.</li> </ul>	
PLUS:	
Autres informations	
Dimensions en mm (I x L x H): 1800 x 570 x 2000	
Puissance en kw 1.15	
Profondeur (mm): 1800	
Largeur (mm): 570	
Hauteur(mm): 2000	
Volume: (m <sup>3</sup> ): 2,5	
Branchement: Monophasé	