

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four à convection électrique, 11x EN (GN), humidificateur automatique


Description	Caractéristiques				
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions internes 660x420xh825mm. • En dotation: 1 grille EN 600x400. • 3 turbines "autoreverse". • Enceinte en acier inox (AISI 304) soudée, coins et angles arrondis, fond embouti avec décharge. • Structure porte platine (75mm), amovible. • Cheminée d'évacuation du condensat réglable, motorisée. • Éclairage enceinte (allumage automatique). • Cuvette de récolte du condensat (sur la porte) intégrée, reliée directement à la décharge. • Porte double vitrage (option: porte avec charnière à droite), vitre interne sur charnières, poignée ergonomique et athermique, fermeture automatique, joint d'étanchéité (amovible). • Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de 	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>PFE-111/S</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>920 x 750 x 1080</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Référence constructeur	PFE-111/S	Dimensions extérieures (en mm)	920 x 750 x 1080
Référence constructeur	PFE-111/S				
Dimensions extérieures (en mm)	920 x 750 x 1080				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>l'ouverture.</p> <ul style="list-style-type: none">• Chauffage électrique: résistances blindées en inox, placées derrière les déflecteurs.• Régulation de 50 à 270°C, minuterie de 1 à 120 min. ou continu, thermomètre électronique.• Thermostat de sécurité.• Réalisation en acier inox.• Pieds en inox, réglables.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.• "ConvoBis" une toute nouvelle génération de fours (Polyvalents EN 600x400 & GN 1/1), cuisson homogène et rapide, cuisson délicate, etc.• Turbines "autoreverse", 2 vitesses de ventilation 1500/2800 tours/minute.• Humidificateur automatique par "nébulisation", régulation graduelle du taux d'humification de l'enceinte.• Vaste gamme d'accessoires, supports, chambre de pousse, etc. <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 920-Profondeur en mm : 750-Hauteur en mm : 1080-Poids en KG : 122-Puissance électrique : 14-Voltage : 400-230/3N 50Hz	