

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four à convection électrique, 5 niveaux, humidificateur automatique


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 920 x 750 x 700

Puissance en kw: 7

Voltage : 400-230/3N 50Hz

Longueur (mm): 920

Largeur (mm): 750

Hauteur(mm): 700

 Volume: (m³): 0,65

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																																
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions internes 660x420xh450 • En dotation : 1 grille EN 600x400 • 1 Turbine "autorevers • Enceinte en acier inox (AISI 304) soudée, coins et angles arrondis, fond embouti avec décharge • Structure porte platines (75 mm), amovible • Cheminée évacuation condensat réglable motorisée • Éclairage enceinte. (allumage automatique) • Cuvette récolte condensat (sur la porte) intégrée, reliée directement à la décharge • Porte double vitrage (Option : porte avec charnière à droite), vitre interne sur charnières, poignée ergonomique et athermique, fermeture automatique, joint d'étanchéité (amovible) • Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture. 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>PFE-52/S</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td>Mécanique</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td>humidificateur</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>50° c - 270° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>920</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>920 x 750 x 700</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400/3N 50Hz</td> </tr> <tr> <td>Système de lavage intégré</td> <td>Non</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	7	Référence constructeur	PFE-52/S	Hauteur (mm)	700	Nombre de niveaux	5	Programmation	Mécanique	Système de cuisson	humidificateur	Profondeur (mm)	750	Largeur (mm)	750	Taille des grilles	600 x 400	Températures	50° c - 270° c	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	7	Longueur	920	Dimensions extérieures	920 x 750 x 700	voltage	400/3N 50Hz	Système de lavage intégré	Non
Puissance (kW)	7																																
Référence constructeur	PFE-52/S																																
Hauteur (mm)	700																																
Nombre de niveaux	5																																
Programmation	Mécanique																																
Système de cuisson	humidificateur																																
Profondeur (mm)	750																																
Largeur (mm)	750																																
Taille des grilles	600 x 400																																
Températures	50° c - 270° c																																
Type de branchement	Triphasé																																
Puissance totale (kW)	7																																
Longueur	920																																
Dimensions extérieures	920 x 750 x 700																																
voltage	400/3N 50Hz																																
Système de lavage intégré	Non																																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Chauffage électrique : résistances blindées inox, placées derrière les déflecteurs• Régulation de 50 à 270°C, minuterie de 1 à 120 min. (ou) continu, thermomètre électronique• Thermostat de sécurité• Réalisation en acier inox.• Pieds en inox, réglables.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.• C'est bien connu qui peut le plus, peut le moins..... Pourquoi ce contenter de l'essentiel, du médiocre si l'on peut s'offrir bien plus !!.... ConvoBis une toute nouvelle génération de fours (Polyvalents• EN 600x400 & GN 1/1), cuisson homogène et rapide, cuissons délicates, réussissez même les plus fines.• Turbines "autorevers", 2 vitesses de ventilation 1500/2800 tours/minutes• Humidificateur automatique "nébulisation", régulation graduelle du têt d'humidification de l'enceinte• Vaste gamme d'accessoires, supports, chambre de pousse, etc.... <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 920 x 750 x 700 Puissance en kw: 7 Voltage : 400-230/3N 50Hz Longueur (mm): 920 Largeur (mm): 750 Hauteur(mm): 700 Volume: (m³): 0,65 Branchement: Triphasé</p>	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>