

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Frigo ventilé, porte vitrée, 150 Lit. acier inox

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 600 x 835

Températures : +1°+8°

Puissance en kw : 0.13

Largeur (mm) : 600

Profondeur (mm) : 600

Hauteur (mm) : 835

 Volume (m³) : 0,34

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 57

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: B • Porte vitrée (double vitrage) réversible. • Réalisation extérieure en acier inox AISI 441, intérieure en acier inox AISI 304. • Cadre de porte en ABS gris. • Température +1° +8° C • Isolation (50 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. • 2 grilles amovibles (475x385 & 475x245 mm) en acier plastifiés. • Évaporateur de type Roll bond, ventilé. • Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. • Eclairage interne de type LED. 	Poids (en kg) 57
	Classe énergétique B
	Type de froid positif
	Référence constructeur PFV202-R6X/G
	Nombre de portes 1 porte
	Caisson lumineux Non
	Taille des grilles (en mm) 475x385 & 475x245 mm
	Températures +1°+8°
	Puissance totale (kW) 0,13
	Tranche de Volume en litres 150
	Dimensions extérieures (en mm) 600 x 600 x 835
	Classe climatique 4
	dimensions 600 x 600 x 835
Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Réfrigérant R600a• Dimensions internes: 460x410xh680mm• Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, rappel automatique (blocage à 90°), poignée intégrée (non apparente et non saillante).• Crémaillères en inox• Dispositif micro interrupteur permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture de la porte (frigo ventilé)• Serrure à clés de série.• Régulation électronique, affichage digital.• Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), logé à l'arrière.• 4 pieds réglables.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.• Armoires (Made in Europe) entièrement inox, sauf congélateur (intérieur aluminium). "Éco-responsable" avec réfrigérants écologiques R600a ou R290• Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, crémaillères en inox, éclairage LED (frigo ventilé),....• Serrure à clés de série.• 4 pieds réglables.• Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side". <p>PLUS:</p> <p><u>Autres informations</u></p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 600 x 835 Températures : +1°+8° Puissance en kw : 0.13 Largeur (mm) : 600 Profondeur (mm) : 600 Hauteur (mm) : 835 Volume (m ³) : 0,34 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 57	