

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique, ventilée, 400 litres. blanc


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: D. • Porte pleine réversible. • Réalisation extérieure en tôle d'acier "Skinplate" blanc, intérieure blanc en ABS moulé. • Température +1° +8°C. • Réfrigérant R600a. • Dimensions internes: 477x470xh1590mm. • Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, rappel automatique (blocage à 90°), poignée intégrée (non apparente et non saillante). • Glissières thermoformées. • Dispositif micro-interrupteur permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture de la porte. • Serrure à clés de série. 	<table> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>PFV402-R6</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>590 x 645 x 1860</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	PFV402-R6	Dimensions extérieures (en mm)	590 x 645 x 1860	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	PFV402-R6						
Dimensions extérieures (en mm)	590 x 645 x 1860						
Garantie 1 an sur les pièces incluse							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Régulation électronique, affichage digital.• Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – humidité relative 55%), logé à l'arrière.• Évaporateur de type "Roll bond", ventilé.• Dégivrage automatique, auto évaporation du condensat.• 4 grilles amovibles (495x428 mm) en acier plastifié.• Isolation (50mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.• 4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>PLUS: Armoires (Made in Europe) avec finition Skinplate blanc ou inox. Idéal pour la conservation dans des espaces restreins. Éco-responsable avec réfrigérants écologiques - Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, glissières thermoformées (certifié alimentaire), éclairage LED (armoires vitrées),.... porte avec fermeture automatique,...</p> <p>Les 50 mm d'isolation avec froid ventilé, contrôlés par un thermostat électronique, garantissent une température uniforme à l'intérieur.</p> <ul style="list-style-type: none">• Serrure à clés de série.• 4 roulettes et 2 pieds réglables.• Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side". <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 590-Profondeur en mm : 645-Hauteur en mm : 1860-Poids en KG : 80-Puissance électrique : 0.18-Températures Positives : +1°+8°-EPREL Classe Energétique : D	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques