

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Frigo ventilé, 525 litres, GN2/1+600x400, inox


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: C. • Finition extérieure en acier inox AISI 441. • Porte réversible. • Température +1°+8°C. • Gaz réfrigérant R600a. • Évaporateur de type Roll bond, ventilé. • Livré avec 4 grilles GN 2/1 réglables en acier plastifié. • Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. • Réalisation intérieure en ABS moulé blanc. • Dimensions internes: 650x538x1480mm • Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, poignée intégrée (non apparente et non saillante). 	<table border="0"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>PFV55/X-R6</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>750 x 740 x 1900</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	PFV55/X-R6	Dimensions extérieures (en mm)	750 x 740 x 1900	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	PFV55/X-R6						
Dimensions extérieures (en mm)	750 x 740 x 1900						
Garantie 1 an sur les pièces incluse							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Glissières thermoformées• Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis• Fermeture de porte avec rappel automatique (blocage à 90°).• Dispositif micro interrupteur permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte• Serrure à clés de série.• Régulation électronique, affichage digital.• Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.• Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), logé dans la partie inférieure.• 4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Armoires (Made in Europe) avec finition Skinplate blanc ou inox. Idéal pour la conservation simultanée de plateaux GN 2/1• 600x400. "Éco-responsable" avec réfrigérants écologiques• Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, glissières thermoformées (certifié alimentaire), éclairage LED (armoires vitrées),....porte avec fermeture automatique,...• Les 60 mm d'isolation avec froid ventilé, contrôlés par un thermostat électronique, garantissent une température uniforme à l'intérieur.• Serrure à clés de série.• 4 roulettes et 2 pieds réglables.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side". <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 750-Profondeur en mm : 740-Hauteur en mm : 1900-Poids en KG : 122-Puissance électrique : 0.2-Températures Positives : +1° +8°-EPREL Classe Energétique : C	