

### Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

# Frigo ventilé, 525 litres, porte vitrée, GN2/1600x400, acier inox







#### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 740 x 1900

Températures : +1° +8° Puissance en kw : 0.24 Largeur (mm) : 750 Profondeur (mm) : 740 Hauteur (mm) : 1900 Volume (m³) : 1,22

Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg): 122

Description	Caractéristiques	
	Poids (en kg)	122
Classe énergétique : B.	Classe énergétique	В
Finition extérieure en acier inox AISI 441	Type de froid	positif
Porte vitrée (triple vitrage), non réversible.	Référence constructeur	PFV55/X-R6G
Température +1°+8°C	Nombre de portes	1 porte
	Caisson lumineux	Non
Gaz réfrigérant R600a.      Évaparatour de type Ball band vantilé	Taille des grilles (en mm)	GN2/1
<ul> <li>Évaporateur de type Roll bond, ventilé.</li> </ul>	Températures	+1° +8°
<ul> <li>Livré avec 4 grilles GN 2/1 réglables en acier plastifiés.</li> </ul>	Puissance totale (kW) 0,24	
Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.	Tranche de Volume en litres	600
Réalisation intérieure en ABS moulé blanc.	Dimensions extérieures (en mm)	750 x 740 x 1900
<ul> <li>Dimensions internes: 650x538xh1480mm</li> </ul>	Classe climatique	4
<ul> <li>Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, poignée intégrée (non</li> </ul>	dimensions	750 x 740 x 1900
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	



## Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
apparente et non saillante).	
Glissières thermoformées	
Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis	
<ul> <li>Fermeture de porte avec rappel automatique (blocage à 90°).</li> </ul>	
Dispositif micro interrupteur permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte	
Serrure à clés de série.	
Régulation électronique, affichage digital.	
• Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.	
<ul> <li>Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), logé dans la partie inférieure.</li> </ul>	
• 4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.	
<ul> <li>Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul>	
Armoires (Made in Europe) GN 2/1	
600x400 avec finition Skinplate blanc ou inox. "Éco- responsable" avec réfrigérants écologiques R600a ou R290	
<ul> <li>Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, éclairage LED (seulement armoires vitrées ),</li> </ul>	
Serrure à clés de série.	
• 4 roulettes et 2 pieds réglables.	
Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side".	
PLUS:	





## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Autres informations	
Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 740 x 1900	
Températures : +1° +8°	
Puissance en kw : 0.24	
Largeur (mm): 750	
Profondeur (mm): 740	
Hauteur (mm): 1900	
Volume (m <sup>3</sup> ): 1,22	
Branchement : Monophasé	
Voltage : 230/1N 50HZ	
Poids (Kg): 122	