

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Plaque à induction double

**TECHNITALIA  
GOLD**



Description	Caractéristiques																
<p>Plaque à induction double Produit testé pour une utilisation intensive 7H par jour 365 jours de suite.</p> <p>Structure inox. Zone de cuisson en verre : 280 x 280 mm. Rendement de 95 %. Commandes par touches capacitives. Minuterie sonore et coupe courant. 20 niveaux de puissance de 50 W à 3 kW. Affichage digital. Ventilateur intérieur anti-surchauffe.</p> <p>img src="https://www.codimatel.fr/img/cms/Produits/Snack/techno-induction-fr.jpg" alt="" width="196" height="91" /&gt;</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PID30</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Installation</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">A poser</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">NC</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2 x 3</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">590 x 380 x 102</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">230V</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	PID30	Installation	A poser	Températures	NC	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2 x 3	Dimensions extérieures (en mm)	590 x 380 x 102	voltage	230V	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	PID30																
Installation	A poser																
Températures	NC																
Type de branchement	Monophasé																
Puissance totale (kW)	2 x 3																
Dimensions extérieures (en mm)	590 x 380 x 102																
voltage	230V																
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																	