

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Pétrin tête fixe 40 litres



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm L x P X H : 850x580x1185

Largeur : 850

Profondeur : 580

Hauteur : 1185

Poids : 137

Tension Fréquence : 380V 50Hz

Puissance en watts : 1500 / 2400

Alimentation : Electrique

Description	Caractéristiques																		
<p>Pétrin tête fixe 40 litres  <b>PÉTRIN TÊTE FIXE ET CUVE EXTRACTIBLE 40L</b>                      Capacité de la cuve : 40L / 15kg de pâte par cycle                      Commande électromécanique étanche avec bouton d'arrêt d'urgence                      Moteur par transmission à courroies                      Boîte de vitesse mécanique                      2 vitesses synchronisées : /110/220 tours/Min                      Puissance : 1500W / 2400W                      380Volts / 5,0/5,3 Ampères                      Livré avec : cuve inox Aisi304, crochet acier inox                      Construction : Cadre robuste en acier avec un revêtement en Epoxy pour faciliter le nettoyage, grille de protection en acier inox                      Prise tryphasé non fournie                      Monté de série sur 4 pieds.</p> <p><b>Autres informations</b></p> Dimensions en mm L x P X H : 850x580x1185 Largeur : 850 Profondeur : 580 Hauteur : 1185 Poids : 137 Tension Fréquence : 380V 50Hz Puissance en watts : 1500 / 2400 Alimentation : Electrique	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>PMS-40J</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Cuve amovible</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>Fixe</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Capacité en L</td> <td>40 L et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>850 x 580 x 1185</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Référence constructeur	PMS-40J	Capacité (en l)	40	Cuve amovible	Non	Tête	Fixe	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	1,5	DIRECT USINE	Non	Capacité en L	40 L et +	Dimensions extérieures (en mm)	850 x 580 x 1185
Référence constructeur	PMS-40J																		
Capacité (en l)	40																		
Cuve amovible	Non																		
Tête	Fixe																		
Type de branchement	Triphasé																		
Puissance totale (kW)	1,5																		
DIRECT USINE	Non																		
Capacité en L	40 L et +																		
Dimensions extérieures (en mm)	850 x 580 x 1185																		