

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire réfrigérée négative 2 portes 1400L GN 2/1



Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre


Caractéristiques techniques

MODÈLE : PREMIER F 140 C
 FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en profondeur, glissières inox
 PLAGE DE TEMPÉRATURE : -25°C/-5°C
 DIMENSIONS : 1380 x 920 x 2075 mm (avec roulettes)
 STOCKAGE BRUT/NET : 1400 / 1085 L
 NIVEAUX : 22 x 2 niveaux, pas de 57 mm
 GRILLES : 8 grilles rilsanisées grises incluses
 FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox
 CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%)
 PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-30°C/+45°C) : 608 W
 RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz
 PUISSANCE CONNECTÉE : 920 W
 ISOLATION : 60 mm (polyurethane)
 RÉFRIGÉRANT : R290
 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : C
 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 8,89 kW/24h
 NIVEAU SONORE : 56 dB(A)
 SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)
 POIDS BRUT / NET : 212 / 196 kg
 SPÉCIAL : Finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, jeu de rails complets et glissières inclus, 2 pédales de porte débrayables incluses, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, portes avec serrures, fermeture de portes automatiques, éclairage LED.
 GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre

Description	Caractéristiques																
Idéal pour les cuisines professionnelles Classe climatique 5 : optimale pour des températures ambiantes jusqu'à +40°C (tropicalisé) Armoires à usage intensif Haute performance, assurant une stabilité de la température malgré des ouvertures de porte fréquentes Format GN 2/1 en profondeur Faible niveau sonore L'isolation de 80 mm génère une faible consommation d'énergie et une grande stabilité de température (même pendant les cycles de dégivrage) Structure sans soudure pour un nettoyage facile de l'intérieur de	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td style="text-align: right;">négatif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">920 W</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">PREMIERF140C</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">1400</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td style="text-align: right;">2 portes</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td style="text-align: right;">GN 2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-25°C / -5 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> </table>	Type de froid	négatif	Puissance (kW)	920 W	Référence constructeur	PREMIERF140C	Volume (en L)	1400	Nombre de portes	2 portes	Taille des grilles	GN 2/1	Températures	-25°C / -5 °C	Type de branchement	Monophasé
Type de froid	négatif																
Puissance (kW)	920 W																
Référence constructeur	PREMIERF140C																
Volume (en L)	1400																
Nombre de portes	2 portes																
Taille des grilles	GN 2/1																
Températures	-25°C / -5 °C																
Type de branchement	Monophasé																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>l'armoire Acier inoxydable 304 pour une plus grande durabilité et sécurité alimentaire Une diffusion d'air efficace et homogène grâce au déflecteur placé au fond de l'armoire. Conception compartimentée pour une capacité interne maximale et un entretien facile Condenseur sans filtre à faible entretien (pour les modèles 70, 140) Le large joint magnétique amovible avec triple zone d'isolation assure une étanchéité efficace Pédale d'ouverture de porte débrayable et réversible Affichage clair. Conçu pour un nettoyage facile Réévaporation automatique de l'eau de condensation Serrure de porte Interrupteur automatique de coupure du ventilateur Grande variété de tailles d'armoires et de plages de température Éclairage LED Refroidissement ventilé Porte à fermeture automatique à un angle inférieur à 90 degrés pour la sécurité alimentaire, l'économie d'énergie et le confort quotidien Classe de protection (IP2X) Porte réversible, ferrée à droite en standard. Poignée ergonomique pleine hauteur pour un nettoyage facile Disponible sur roulettes en standard (H = 125 mm)</p>	<p>Tranche de Volume 1400 en litres</p> <hr/> <p>Dimensions 1380 x 920 x 2075 extérieures</p> <hr/> <p>Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre incluse</p>
<p><u>Autres informations</u></p> <p>MODÈLE : PREMIER F 140 C FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en profondeur, glissières inox PLAGE DE TEMPÉRATURE : -25°C/-5°C DIMENSIONS : 1380 x 920 x 2075 mm (avec roulettes) STOCKAGE BRUT/NET : 1400 / 1085 L NIVEAUX : 22 x 2 niveaux, pas de 57 mm GRILLES : 8 grilles rilsanisées grises incluses FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%) PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-30°C/+45°C) : 608 W RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz PUISSANCE CONNECTÉE : 920 W ISOLATION : 60 mm (polyurethane) RÉFRIGÉRANT : R290 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : C CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 8,89 kW/24h NIVEAU SONORE : 56 dB(A)</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm) POIDS BRUT / NET : 212 / 196 kg SPÉCIAL : Finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, jeu de rails complets et glissières inclus, 2 pédales de porte débrayables incluses, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, portes avec serrures, fermeture de portes automatiques, éclairage LED. GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre</p>	