

**Restapro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire réfrigérée négative 1 porte 480L 600 x 400**


Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre


**Caractéristiques techniques**

MODÈLE : PREMIER F 60 C

FORMAT DES GRILLES : EURONORME, glissières inox

PLAGE DE TEMPÉRATURE : -25°C/-5°C

DIMENSIONS : 610 x 920 x 2075 mm (avec roulettes)

STOCKAGE BRUT/NET : 480 / 335 L

NIVEAUX : 22 niveaux

GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses

FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox

CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%)

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-30°C/+45°C) : 376 W

RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz

PUISSANCE CONNECTÉE : 310 W

ISOLATION : 60 mm (polyurethane)

RÉFRIGÉRANT : R290

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : C

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 4,130 kW/24h

NIVEAU SONORE : 51 dB(A)

SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)

POIDS BRUT / NET : 120 / 110 kg

SPÉCIAL : Finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, jeu de rails complets et glissières inclus, pédale de porte débrayable

incluse, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED.

GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre

Description	Caractéristiques
Idéal pour les cuisines professionnelles	Puissance (kW) 310 W
Classe climatique 5 : optimale pour des températures ambiantes jusqu'à +40°C (tropicalisé)	Type de froid négatif
Armoires à usage intensif	Référence constructeur PREMIERF60C
Haute performance, assurant une stabilité de la température malgré des ouvertures de porte fréquentes	Volume (en L) 480
Format GN 2/1 en profondeur	Nombre de portes 1 porte
Faible niveau sonore	Taille des grilles GN 2/1
L'isolation de 80 mm génère une faible consommation d'énergie et une grande stabilité de température (même pendant les cycles de dégivrage)	Températures -25°C / -5 °C
Structure sans soudure pour un nettoyage facile de l'intérieur de	Type de branchement Monophasé

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>l'armoire            Acier inoxydable 304 pour une plus grande durabilité et sécurité alimentaire            Une diffusion d'air efficace et homogène grâce au déflecteur placé au fond de l'armoire.            Conception compartimentée pour une capacité interne maximale et un entretien facile            Condenseur sans filtre à faible entretien (pour les modèles 70, 140)            Le large joint magnétique amovible avec triple zone d'isolation assure une étanchéité efficace            Pédale d'ouverture de porte débrayable et réversible            Affichage clair.            Conçu pour un nettoyage facile            Réévaporation automatique de l'eau de condensation            Serrure de porte            Interrupteur automatique de coupure du ventilateur            Grande variété de tailles d'armoires et de plages de température            Éclairage LED            Refroidissement ventilé            Porte à fermeture automatique à un angle inférieur à 90 degrés pour la sécurité alimentaire, l'économie d'énergie et le confort quotidien            Classe de protection (IP2X)            Porte réversible, ferrée à droite en standard.            Poignée ergonomique pleine hauteur pour un nettoyage facile            Disponible sur roulettes en standard (H = 125 mm)</p>	<p>Tranche de Volume 600 en litres</p> <hr/> <p>Dimensions 610 x 920 x 2075 extérieures</p> <hr/> <p><b>Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre incluse</b></p>
<p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>MODÈLE : PREMIER F 60 C            FORMAT DES GRILLES : EURONORME, glissières inox            PLAGE DE TEMPÉRATURE : -25°C/-5°C            DIMENSIONS : 610 x 920 x 2075 mm (avec roulettes)            STOCKAGE BRUT/NET : 480 / 335 L            NIVEAUX : 22 niveaux            GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses            FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox            CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%)            PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-30°C/+45°C) : 376 W            RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz            PUISSANCE CONNECTÉE : 310 W            ISOLATION : 60 mm (polyurethane)            RÉFRIGÉRANT : R290            EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : C            CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 4,130 kW/24h            NIVEAU SONORE : 51 dB(A)</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm) POIDS BRUT / NET : 120 / 110 kg SPÉCIAL : Finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, jeu de rails complets et glissières inclus, pédale de porte débrayable incluse, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED. GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre</p>	