

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire réfrigérée négative 1 porte 610L GN 2/1



Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre


Caractéristiques techniques

MODÈLE : PREMIER F BW80

FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en largeur, glissières inox

PLAGE DE TEMPÉRATURE : -25°C/-5°C

DIMENSIONS : 830 x 770 x 1970 mm

STOCKAGE BRUT/NET : 610 / 457 L

NIVEAUX : 22 niveaux

GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses

FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox

CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%)

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-30°C/+45°C) : 376 W

RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz

PUISSANCE CONNECTÉE : 370 W

ISOLATION : 60 mm (polyurethane)

RÉFRIGÉRANT : R290

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : C

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 4,959 kW/24h

NIVEAU SONORE : 51 dB(A)

SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)

POIDS BRUT / NET : 140 / 130 kg

SPÉCIAL : Finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, roulettes intégrées, jeu de rails complets et glissières inclus, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED.

GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre

Description	Caractéristiques
Idéal pour les cuisines professionnelles	Type de froid négatif
Classe climatique 5 : optimale pour des températures ambiantes jusqu'à +40°C (tropicalisé)	Classe énergétique C
Armoires à usage intensif	Référence constructeur PREMIERFBW80
Haute performance, assurant une stabilité de la température malgré des ouvertures de porte fréquentes	Volume (en L) 610
Format GN 2/1 en profondeur	Couleur inox
Faible niveau sonore	Nombre de portes 1 porte
L'isolation de 80 mm génère une faible consommation d'énergie et une grande stabilité de température (même pendant les cycles de dégivrage)	Taille des grilles (en mm) GN 2/1
Structure sans soudure pour un nettoyage facile de l'intérieur de	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Températures -5°C à -25°C Caractéristiques
l'armoire Acier inoxydable 304 pour une plus grande durabilité et sécurité alimentaire Une diffusion d'air efficace et homogène grâce au déflecteur placé au fond de l'armoire. Conception compartimentée pour une capacité interne maximale et un entretien facile Condenseur sans filtre à faible entretien (pour les modèles 70, 140) Le large joint magnétique amovible avec triple zone d'isolation assure une étanchéité efficace Pédale d'ouverture de porte débrayable et réversible Affichage clair. Conçu pour un nettoyage facile Réévaporation automatique de l'eau de condensation Serrure de porte Interrupteur automatique de coupure du ventilateur Grande variété de tailles d'armoires et de plages de température Éclairage LED Refroidissement ventilé Porte à fermeture automatique à un angle inférieur à 90 degrés pour la sécurité alimentaire, l'économie d'énergie et le confort quotidien Classe de protection (IP2X) Porte réversible, ferrée à droite en standard. Poignée ergonomique pleine hauteur pour un nettoyage facile Disponible sur roulettes en standard (H = 125 mm)	Groupe tropicalisé oui <hr/> Puissance totale (kW) 0,37 <hr/> Tranche de Volume en litres 600 <hr/> Dimensions extérieures (en mm) 830 x 770 x 1970 <hr/> Classe climatique 5 <hr/> reference_constructeur premierfbw80ur <hr/> Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre incluse
<u>Autres informations</u> MODÈLE : PREMIER F BW80 FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en largeur, glissières inox PLAGE DE TEMPÉRATURE : $-25^{\circ}\text{C}/-5^{\circ}\text{C}$ DIMENSIONS : 830 x 770 x 1970 mm STOCKAGE BRUT/NET : 610 / 457 L NIVEAUX : 22 niveaux GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température $+40^{\circ}\text{C}$, humidité 40%) PUISSANCE FRIGORIFIQUE ($-30^{\circ}\text{C}/+45^{\circ}\text{C}$) : 376 W RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz PUISSANCE CONNECTÉE : 370 W ISOLATION : 60 mm (polyurethane) RÉFRIGÉRANT : R290 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : C CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 4,959 kW/24h NIVEAU SONORE : 51 dB(A)	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm) POIDS BRUT / NET : 140 / 130 kg SPÉCIAL : Finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, roulettes intégrées, jeu de rails complets et glissières inclus, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED. GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre</p>	