

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Armoire réfrigérée positive 1 porte 610L GN 2/1



Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre


**Caractéristiques techniques**

MODÈLE : PREMIER K BW80  
 FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en largeur, glissières inox  
 PLAGE DE TEMPÉRATURE : +2°C/+12°C  
 DIMENSIONS : 830 x 770 x 1970 mm  
 STOCKAGE BRUT/NET : 610 / 457 L  
 NIVEAUX : 22 niveaux  
 GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses  
 FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox  
 CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%)  
 PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-10°C/+45°C) : 206 W  
 RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz  
 PUISSANCE CONNECTÉE : 120 W  
 ISOLATION : 60 mm (polyurethane)  
 RÉFRIGÉRANT : R600a  
 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : A  
 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 0,911 kW/24h  
 NIVEAU SONORE : 48 dB(A)  
 SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)  
 POIDS BRUT / NET : 140 / 130 kg  
 SPÉCIAL : Finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, roulettes intégrées, jeu de rails complets et glissières inclus, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED.  
 GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre

Description	Caractéristiques
Idéal pour les cuisines professionnelles	Puissance (kW) 120 W
Classe climatique 5 : optimale pour des températures ambiantes jusqu'à +40°C (tropicalisé)	Type de froid positif
Armoires à usage intensif	Référence constructeur PREMIERKBW80
Haute performance, assurant une stabilité de la température malgré des ouvertures de porte fréquentes	Volume (en L) 610
Format GN 2/1 en profondeur	Nombre de portes 1 porte
Faible niveau sonore	Taille des grilles GN 2/1
L'isolation de 80 mm génère une faible consommation d'énergie et une grande stabilité de température (même pendant les cycles de dégivrage)	Températures +2°C / +12 °C
Structure sans soudure pour un nettoyage facile de l'intérieur de	Type de branchement Monophasé

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>l'armoire                      Acier inoxydable 304 pour une plus grande durabilité et sécurité alimentaire                      Une diffusion d'air efficace et homogène grâce au déflecteur placé au fond de l'armoire.                      Conception compartimentée pour une capacité interne maximale et un entretien facile                      Condenseur sans filtre à faible entretien (pour les modèles 70, 140)                      Le large joint magnétique amovible avec triple zone d'isolation assure une étanchéité efficace                      Pédale d'ouverture de porte débrayable et réversible                      Affichage clair.                      Conçu pour un nettoyage facile                      Réévaporation automatique de l'eau de condensation                      Serrure de porte                      Interrupteur automatique de coupure du ventilateur                      Grande variété de tailles d'armoires et de plages de température                      Éclairage LED                      Refroidissement ventilé                      Porte à fermeture automatique à un angle inférieur à 90 degrés pour la sécurité alimentaire, l'économie d'énergie et le confort quotidien                      Classe de protection (IP2X)                      Porte réversible, ferrée à droite en standard.                      Poignée ergonomique pleine hauteur pour un nettoyage facile                      Disponible sur roulettes en standard (H = 125 mm)</p>	<p>Tranche de Volume 600 en litres</p> <hr/> <p>Dimensions 830 x 770 x 1970 extérieures</p> <hr/> <p><b>Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre incluse</b></p>
<p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>MODÈLE : PREMIER K BW80                      FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en largeur, glissières inox                      PLAGE DE TEMPÉRATURE : +2°C/+12°C                      DIMENSIONS : 830 x 770 x 1970 mm                      STOCKAGE BRUT/NET : 610 / 457 L                      NIVEAUX : 22 niveaux                      GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses                      FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox                      CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%)                      PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-10°C/+45°C) : 206 W                      RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz                      PUISSANCE CONNECTÉE : 120 W                      ISOLATION : 60 mm (polyurethane)                      RÉFRIGÉRANT : R600a                      EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : A                      CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 0,911 kW/24h                      NIVEAU SONORE : 48 dB(A)</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm) POIDS BRUT / NET : 140 / 130 kg SPÉCIAL : Finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, roulettes intégrées, jeu de rails complets et glissières inclus, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED. GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre</p>	