

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire réfrigérée positive 1 porte vitrée 480L 600 x 400**


Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre


**Caractéristiques techniques**

MODÈLE : PREMIER KG 60 C

FORMAT DES GRILLES : EURONORME, glissières inox

PLAGE DE TEMPÉRATURE : +2°C/+12°C

DIMENSIONS : 610 x 920 x 2075 mm (avec roulettes)

STOCKAGE BRUT/NET : 480 / 335 L

NIVEAUX : 22 niveaux

GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses

FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox

CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%)

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-10°C/+45°C) : 206 W

RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz

PUISSANCE CONNECTÉE : 120 W

ISOLATION : 60 mm (polyurethane)

RÉFRIGÉRANT : R600a

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : B

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1,023 kW/24h

NIVEAU SONORE : 46 dB(A)

SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)

POIDS BRUT / NET : 125 / 115 kg

SPÉCIAL : Porte vitrée, finition intérieure et extérieure en inox AISI

304, jeu de rails complets et glissières inclus, pédale de porte

débrayable incluse, flux d'air canalisé pour une meilleure

conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec

serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED.

GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre

Description	Caractéristiques
Idéal pour les cuisines professionnelles	Type de froid positif
Classe climatique 5 : optimale pour des températures ambiantes jusqu'à +40°C (tropicalisé)	Puissance (kW) 120 W
Armoires à usage intensif	Référence constructeur PREMIERKG60C
Haute performance, assurant une stabilité de la température malgré des ouvertures de porte fréquentes	Volume (en L) 480
Format GN 2/1 en profondeur	Nombre de portes 1 porte
Faible niveau sonore	Taille des grilles GN 2/1
L'isolation de 80 mm génère une faible consommation d'énergie et une grande stabilité de température (même pendant les cycles de dégivrage)	Froid Positif
Structure sans soudure pour un nettoyage facile de l'intérieur de	Températures +2°C / +12 °C

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>l'armoire Acier inoxydable 304 pour une plus grande durabilité et sécurité alimentaire Une diffusion d'air efficace et homogène grâce au déflecteur placé au fond de l'armoire. Conception compartimentée pour une capacité interne maximale et un entretien facile Condenseur sans filtre à faible entretien (pour les modèles 70, 140) Le large joint magnétique amovible avec triple zone d'isolation assure une étanchéité efficace Pédale d'ouverture de porte débrayable et réversible Affichage clair. Conçu pour un nettoyage facile Réévaporation automatique de l'eau de condensation Serrure de porte Interrupteur automatique de coupure du ventilateur Grande variété de tailles d'armoires et de plages de température Éclairage LED Refroidissement ventilé Porte à fermeture automatique à un angle inférieur à 90 degrés pour la sécurité alimentaire, l'économie d'énergie et le confort quotidien Classe de protection (IP2X) Porte réversible, ferrée à droite en standard. Poignée ergonomique pleine hauteur pour un nettoyage facile Disponible sur roulettes en standard (H = 125 mm)</p>	<p>Type de br... Groupe tropicalisé oui Tranche de Volume en litres 600 Dimensions extérieures 610 x 920 x 2075 <b>Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre incluse</b></p>
<p><b>Autres informations</b></p> <p>MODÈLE : PREMIER KG 60 C FORMAT DES GRILLES : EURONORME, glissières inox PLAGE DE TEMPÉRATURE : +2°C/+12°C DIMENSIONS : 610 x 920 x 2075 mm (avec roulettes) STOCKAGE BRUT/NET : 480 / 335 L NIVEAUX : 22 niveaux GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%) PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-10°C/+45°C) : 206 W RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz PUISSANCE CONNECTÉE : 120 W ISOLATION : 60 mm (polyurethane) RÉFRIGÉRANT : R600a EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : B CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1,023 kW/24h NIVEAU SONORE : 46 dB(A)</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm) POIDS BRUT / NET : 125 / 115 kg SPÉCIAL : Porte vitrée, finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, jeu de rails complets et glissières inclus, pédale de porte débrayable incluse, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED. GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre</p>	