Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire réfrigérée positive 1 porte vitrée 480L 600 x 400

Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre

HOSHIZAKI

Caractéristiques techniques
MODÈLE : PREMIER KG 60 C
FORMAT DES GRILLES : EURONORME, glissières inox
PLAGE DE TEMPÉRATURE : +2°C/+12°C
DIMENSIONS : 610 x 920 x 2075 mm (avec roulettes)
STOCKAGE BRUT/NET : 480 / 335 L
NIVEAUX : 22 niveaux
GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses
FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox
CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%)
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-10°C/+45°C) : 206 W
RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz
PUISSANCE CONNECTÉE : 120 W
ISOLATION : 60 mm (polyurethane)
RÉFRIGÉRANT : R600a
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : B
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1,023 kW/24h
NIVEAU SONORE : 46 dB(A)
SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)
POIDS BRUT / NET : 125 / 115 kg
SPÉCIAL : Porte vitrée, finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, jeu de rails complets et glissières inclus, pédale de porte débrayable inclue, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED.
GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre

Description

Idéal pour les cuisines professionnelles
Classe climatique 5 : optimale pour des températures ambiantes jusqu'à +40°C (tropicalisé)
Armoires à usage intensif
Haute performance, assurant une stabilité de la température malgré des ouvertures de porte fréquentes
Format GN 2/1 en profondeur

Faible niveau sonore
L'isolation de 80 mm génère une faible consommation d'énergie et une grande stabilité de température (même pendant les cycles de dégivrage)
Structure sans soudure pour un nettoyage facile de l'intérieur de

Caractéristiques

Classe énergétique	B
Type de froid	positif
Référence constructeur	PREMIERKG60C
Volume (en L)	480
Taille des grilles (en mm)	600 x 400
Températures	+2°C à +12°C
Groupe tropicalisé	oui

Description

l'armoire
Acier inoxydable 304 pour une plus grande durabilité et sécurité alimentaire
Une diffusion d’air efficace et homogène grâce au déflecteur placé au fond de l’armoire.
Conception compartimentée pour une capacité interne maximale et un entretien facile
Condenseur sans filtre à faible entretien (pour les modèles 70, 140)
Le large joint magnétique amovible avec triple zone d'isolation assure une étanchéité efficace
Pédale d’ouverture de porte débrayable et réversible
Affichage clair.
Conçu pour un nettoyage facile
Réévaporation automatique de l'eau de condensation
Serrure de porte
Interrupteur automatique de coupure du ventilateur
Grande variété de tailles d'armoires et de plages de température
Éclairage LED
Refroidissement ventilé
Porte à fermeture automatique à un angle inférieur à 90 degrés pour la sécurité alimentaire, l'économie d'énergie et le confort quotidien
Classe de protection (IP2X)
Porte réversible, ferrée à droite en standard.
Poignée ergonomique pleine hauteur pour un nettoyage facile
Disponible sur roulettes en standard (H = 125 mm)

Autres informations

MODÈLE : PREMIER KG 60 C
FORMAT DES GRILLES : EURONORME, glissières inox
PLAGE DE TEMPÉRATURE : +2°C/+12°C
DIMENSIONS : 610 x 920 x 2075 mm (avec roulettes)
STOCKAGE BRUT/NET : 480 / 335 L
NIVEAUX : 22 niveaux
GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses
FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox
CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%)
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-10°C/+45°C) : 206 W
RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz
PUISSANCE CONNECTÉE : 120 W
ISOLATION : 60 mm (polyurethane)
RÉFRIGÉRANT : R600a
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : B
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1,023 kW/24h
NIVEAU SONORE : 46 dB(A)

Caractéristiques

Puissance totale (kW)	0.12
Tranche de Volume en litres	600
Dimensions extérieures (en mm)	610 x 920 x 2075
Classe climatique	4
reference_constructeur	premierkg60c

Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre incluse

Description	Caractéristiques
SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm) POIDS BRUT / NET : 125 / 115 kg SPÉCIAL : Porte vitrée, finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, jeu de rails complets et glissières inclus, pédale de porte débrayable inclue, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED. GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre	