

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire réfrigérée positive 1 porte vitrée 700L GN 2/1



Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre


Caractéristiques techniques

MODÈLE : PREMIER KG 70 C

FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en profondeur, glissières embouties inox

PLAGE DE TEMPÉRATURE : +2°C/+12°C

DIMENSIONS : 690 x 920 x 2075 mm (avec roulettes)

STOCKAGE BRUT/NET : 700 / 475 L

NIVEAUX : 22 niveaux, pas de 57 mm

GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses

FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox

CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%)

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-10°C/+45°C) : 206 W

RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz

PUISSANCE CONNECTÉE : 120 W

ISOLATION : 60 mm (polyurethane)

RÉFRIGÉRANT : R600a

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : B

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1,237 kW/24h

NIVEAU SONORE : 48 dB(A)

SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)

POIDS BRUT / NET : 140 / 130 kg

SPÉCIAL : Porte vitrée, finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, glissières embouties inox, pédale de porte débrayable incluse, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED.

GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre

Description	Caractéristiques	
Idéal pour les cuisines professionnelles Classe climatique 5 : optimale pour des températures ambiantes jusqu'à +40°C (tropicalisé) Armoires à usage intensif Haute performance, assurant une stabilité de la température malgré des ouvertures de porte fréquentes Format GN 2/1 en profondeur Faible niveau sonore L'isolation de 80 mm génère une faible consommation d'énergie et une grande stabilité de température (même pendant les cycles de dégivrage)	Type de froid	positif
	Référence constructeur	PREMIERKG70C
	Volume (en L)	700
	Nombre de portes	1 porte
	Taille des grilles	GN 2/1
	Températures	+2°C / +12 °C
	Tranche de Volume en litres	700

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Structure sans soudure pour un nettoyage facile de l'intérieur de l'armoire</p> <p>Acier inoxydable 304 pour une plus grande durabilité et sécurité alimentaire</p> <p>Une diffusion d'air efficace et homogène grâce au déflecteur placé au fond de l'armoire.</p> <p>Conception compartimentée pour une capacité interne maximale et un entretien facile</p> <p>Condenseur sans filtre à faible entretien (pour les modèles 70, 140)</p> <p>Le large joint magnétique amovible avec triple zone d'isolation assure une étanchéité efficace</p> <p>Pédale d'ouverture de porte débrayable et réversible</p> <p>Affichage clair.</p> <p>Conçu pour un nettoyage facile</p> <p>Réévaporation automatique de l'eau de condensation</p> <p>Serrure de porte</p> <p>Interrupteur automatique de coupure du ventilateur</p> <p>Grande variété de tailles d'armoires et de plages de température</p> <p>Éclairage LED</p> <p>Refroidissement ventilé</p> <p>Porte à fermeture automatique à un angle inférieur à 90 degrés pour la sécurité alimentaire, l'économie d'énergie et le confort quotidien</p> <p>Classe de protection (IP2X)</p> <p>Porte réversible, ferrée à droite en standard.</p> <p>Poignée ergonomique pleine hauteur pour un nettoyage facile</p> <p>Disponible sur roulettes en standard (H = 125 mm)</p> <p>Autres informations</p> <p>MODÈLE : PREMIER KG 70 C</p> <p>FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en profondeur, glissières embouties inox</p> <p>PLAGE DE TEMPÉRATURE : +2°C/+12°C</p> <p>DIMENSIONS : 690 x 920 x 2075 mm (avec roulettes)</p> <p>STOCKAGE BRUT/NET : 700 / 475 L</p> <p>NIVEAUX : 22 niveaux, pas de 57 mm</p> <p>GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses</p> <p>FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox</p> <p>CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%)</p> <p>PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-10°C/+45°C) : 206 W</p> <p>RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz</p> <p>PUISSANCE CONNECTÉE : 120 W</p> <p>ISOLATION : 60 mm (polyurethane)</p> <p>RÉFRIGÉRANT : R600a</p> <p>EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : B</p>	<p>Dimensions extérieures : 690 x 920 x 2075</p> <p>Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre incluse</p>

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1,237 kW/24h NIVEAU SONORE : 48 dB(A) SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm) POIDS BRUT / NET : 140 / 130 kg SPÉCIAL : Porte vitrée, finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, glissières embouties inox, pédale de porte débrayable incluse, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED. GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre</p>	