

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire réfrigérée positive 1 porte vitrée 610L GN 1/2


Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre


Caractéristiques techniques

MODÈLE : PREMIER KG BW80

FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en largeur, glissières inox

PLAGE DE TEMPÉRATURE : +2°C/+12°C

DIMENSIONS : 830 x 770 x 1970 mm

STOCKAGE BRUT/NET : 610 / 457 L

NIVEAUX : 22 niveaux

GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses

FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox

CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%)

PUISSEANCE FRIGORIFIQUE (-10°C/+45°C) : 206 W

RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz

PUISSEANCE CONNECTÉE : 120 W

ISOLATION : 60 mm (polyurethane)

RÉFRIGÉRANT : R600a

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : B

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1,184 kW/24h

NIVEAU SONORE : 48 dB(A)

SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)

POIDS BRUT / NET : 145 / 135 kg

SPÉCIAL : Finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, roulettes intégrées, jeu de rails complets et glissières inclus, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED.

GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre

| Description | Caractéristiques |
|---|--------------------------------------|
| Idéal pour les cuisines professionnelles Classe climatique 5 : optimale pour des températures ambiantes jusqu'à +40°C (tropicalisé) Armoires à usage intensif Haute performance, assurant une stabilité de la température malgré des ouvertures de porte fréquentes Format GN 2/1 en profondeur | Classe énergétique B |
| Faible niveau sonore L'isolation de 80 mm génère une faible consommation d'énergie et une grande stabilité de température (même pendant les cycles de dégivrage) | Type de froid positif |
| Structure sans soudure pour un nettoyage facile de l'intérieur de | Référence constructeur PREMIERKGBW80 |
| | Volume (en L) 610 |
| | Nombre de portes 1 porte |
| | Caisson lumineux Non |
| | Taille des grilles (en mm) GN 2/1 |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Températures +2°C à +12°C Caractéristiques |
|---|---|
| I'armoire | Type de branchement Monophasé |
| Acier inoxydable 304 pour une plus grande durabilité et sécurité alimentaire | Groupe tropicalisé oui |
| Une diffusion d'air efficace et homogène grâce au déflecteur placé au fond de l'armoire. | Puissance totale (kW) 0,12 |
| Conception compartimentée pour une capacité interne maximale et un entretien facile | Tranche de Volume 600 en litres |
| Condenseur sans filtre à faible entretien (pour les modèles 70, 140) | Dimensions extérieures (en mm) 830 x 770 x 1970 |
| Le large joint magnétique amovible avec triple zone d'isolation assure une étanchéité efficace | Classe climatique 4 |
| Pédale d'ouverture de porte débrayable et réversible | reference_constructe premierkgbw80 ur |
| Affichage clair. | Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre incluse |
| Conçu pour un nettoyage facile | |
| Réévaporation automatique de l'eau de condensation | |
| Serrure de porte | |
| Interruuteur automatique de coupure du ventilateur | |
| Grande variété de tailles d'armoires et de plages de température | |
| Éclairage LED | |
| Refroidissement ventilé | |
| Porte à fermeture automatique à un angle inférieur à 90 degrés pour la sécurité alimentaire, l'économie d'énergie et le confort quotidien | |
| Classe de protection (IP2X) | |
| Porte réversible, ferrée à droite en standard. | |
| Poignée ergonomique pleine hauteur pour un nettoyage facile | |
| Disponible sur roulettes en standard (H = 125 mm) | |
| Autres informations | |
| MODÈLE : PREMIER KG BW80 | |
| FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en largeur, glissières inox | |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE : +2°C/+12°C | |
| DIMENSIONS : 830 x 770 x 1970 mm | |
| STOCKAGE BRUT/NET : 610 / 457 L | |
| NIVEAUX : 22 niveaux | |
| GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses | |
| FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox | |
| CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%) | |
| PUISSSANCE FRIGORIFIQUE (-10°C/+45°C) : 206 W | |
| RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz | |
| PUISSSANCE CONNECTÉE : 120 W | |
| ISOLATION : 60 mm (polyurethane) | |
| RÉFRIGÉRANT : R600a | |
| EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : B | |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1,184 kW/24h | |
| NIVEAU SONORE : 48 dB(A) | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm) POIDS BRUT / NET : 145 / 135 kg SPÉCIAL : Finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, roulettes intégrées, jeu de rails complets et glissières inclus, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED. GARANTIE : 5 ans pièces et main d'oeuvre | |