

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Vitrine promotionnelle







Description	Caractéristiques	
Vitrine promotionnelle Température positive (-1°/+5°C) Capacité 288I	Poids (en kg)	78
	Puissance (kW)	1911
Ouverte sur l'avant Extérieur en acier galvanisé gris	Classe énergétique	E
Intérieur en acier galvanisé glis Intérieur en acier galvanisé blanc Contrôle digital de la température Evaporateur et condenseur ventilés Evaporation automatique des eaux de dégivrage	Référence constructeur	PRO-90
	Largeur (en cm)	915
Isolation en polyuréthane	Hauteur (mm)	1540
Eclairage intérieur LED horizontal et vertical Rideau de nuit Dotation : 2+1 étagères réglables en hauteur et inclinables avec porte-étiquettes Informations Techniques : - Origine (production): Europe - Tensions de raccordement: 230V/1/50Hz - Type de branchement: Monophasé - Puissance frigorifique (W): 1263.0 - Puissance électrique (W): 1911.0 - Largeur en mm: 915 - Profondeur (mm): 640 - Hauteur (mm): 1540 - Dimensions extérieures en mm: 915 x 640 x 1540 - Poids net (kg): 78 - Capacité (L): 288 - Gaz réfrigérant de série: R290 - Classe énergétique: E - Consommation énergétique (kWh/an): 4063.0	Type de froid StatiqueVentilé ou ventilé	
	Vitre	Droite
	Profondeur	640
	Type de branchementMonophasé	
	Dimensions extérieures (en mm)	915 x 640 x 1540
	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse





## Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
- CODE EAN (GENCOD): 3701170343597 - Fiche énergétique (EPREL): https://eprel.ec.europa.eu/label/Label_561387.pdf - Fiche d'information UE (EPREL): https://eprel.ec.europa.eu/informationsheet/Fiche_561387_FR.pdf	