**Restaupro.com**
Service Client du Lundi au Vendredi
**De 8h30 à 18h30** au **09 72 30 60 80**

# Pétrin à spirale automatique, 2 vitesses, 2 timers, 2 moteurs, 100 Kg

**Caractéristiques techniques**
Dimensions en mm (L x P x H) : 730 x 1305 x 1460
Puissance en kw : 5.2
Voltage : 400/3N 50Hz
Largeur (mm) : 730
Profondeur (mm) : 1305
Hauteur (mm) : 1460
Volume ($m^3$) : 2,17
horse_power : 7
Branchement : Triphasé
Voltage : 400/3N 50Hz
Poids (Kg) : 520

## Description

- Capacité de production 100 kg (160 Lt)
- Capacité farine 66 kg
- 2 vitesses, réglables automatiquement (Spirale: 1ère Vit. 112 tours/m et 2ème Vit. 230 tours/m) & (Cuve: 16 tours/m)
- 2 timers électroniques, pour la gestion automatique de chaque vitesse.
- 2 moteurs indépendants, un pour la cuve et un pour la spirale
- Dispositif pour rotation de la cuve par impulsion et d'inversion du sens de rotation de la cuve.
- Cuve Ø 700xh410 mm
- Panneau de commande, à basse tension 24 V. (IP55).
- Moteurs avec transmissions à poulies.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Poids (en kg) | 520 |
| Référence constructeur | PSB-102MI/2V |
| Capacité (en l) | 160 |
| Cuve amovible | Non |
| Tête | Fixe |
| Type de branchement | Triphasé |
| Puissance totale (kW) | 5,2 |
| DIRECT USINE | Non |
| Capacité en L | 60 et + |
| dimensions | 730 x 1305 x 1460 |

**Garantie 1 an sur les pièces incluse**

| Description | Caractéristiques |
|---|---|
| • Bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing".<br>• Châssis en acier peint époxy, de forte épaisseur.<br>• Cuve, spirale, arbre porte-outil et soc diviseur sont réalisés en acier inox AISI 304, de forte épaisseur.<br>• Groupe raccord spirale en acier inox, étanche et très solide.<br>• Grille de protection de la cuve en acier inox avec dispositif par micro interrupteur.<br>• De série livré avec 2 roues en nylon arrière fixes et 1 roue pivotante e 2 vérins réglables à l'avant.<br>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.<br><br>ADVANTAGE:<br>Avec leurs deux moteurs, les dispositifs de rotation par impulsion et d'inversion du sens de rotation de la cuve, les pétrins automatiques Diamond, répondent aux besoins de toutes les boulangeries, pâtisseries qui ont des productions très importantes et qui adoptent parfois des mélanges très durs. Ils sont d'une conception particulièrement robuste, pour répondre à tout usage très intensif sans échauffement de la pâte ! De série 2 vitesses et 2 timers qui permettent de programmer le temps de pétrissage pour chaque vitesse, sans nécessiter ensuite aucune intervention !<br><br>**Autres informations**<br><br>Dimensions en mm (L x P x H) : 730 x 1305 x 1460<br>Puissance en kw : 5.2<br>Voltage : 400/3N 50Hz<br>Largeur (mm) : 730<br>Profondeur (mm) : 1305<br>Hauteur (mm) : 1460<br>Volume ($m^3$) : 2,17<br>horse_power : 7<br>Branchement : Triphasé<br>Voltage : 400/3N 50Hz<br>Poids (Kg) : 520 | |