

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Pétrin à spirale automatique, 2 vitesses, 2 timers, 60 Kg

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1230 x 1070 x 620

Puissance en kw: 3

Voltage : 400/3N 50Hz

Longueur (mm): 1230

Largeur (mm): 1070

Hauteur(mm): 620

 Volume: (m³): 1,44

Puissance (cv): 4

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Capacité de production 60 kg (100 Lt) • Capacité farine 35 kg • 2 vitesses, réglables automatiquement (Spirale: 1ère Vit. 112 tours/m et 2ème Vit. 224 tours/m) & (Cuve: 1ère Vit. 14 tours/m et 2ème Vit. 28 tours/m) • 2 timers électroniques, pour la gestion automatique de chaque vitesse. • Cuve Ø580xh360 mm • Panneau de commande, à basse tension 24V. (IP55). • Moteur avec transmissions à poulies. • Bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing". • Châssis en acier peint époxy, de forte épaisseur. • Cuve spirale, arbre porte-outil et soc diviseur sont réalisés en acier inox AISI 304, de forte épaisseur. • Groupe raccord spirale en acier inox, étanche et très solide. 	Poids (en kg) 325	
	Référence constructeur PSB-61M/2V	
	Capacité (en l) 100	
	Cuve amovible Non	
	Tête Fixe	
	Type de branchement Triphasé	
	Puissance totale (kW) 3	
	DIRECT USINE Non	
	Capacité en L 60 L et +	
	Dimensions extérieures (en mm) 1230 x 1070 x 620	
	dimensions 1230 x 1070 x 620	
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Grille de protection de la cuve en acier inox avec dispositif par micro interrupteur.• De série livré avec 2 roues en nylon arrière et 1 roue pivotante e 2 vérins réglables à l'avant.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>ADVANTAGE :</p> <p>Les pétrins automatiques Diamond sont des mélangeurs très polyvalents et fonctionnels spécialement conçus pour les boulangeries, pâtisseries, pizzerias, qui exigent une bonne oxygénation du produit final, et qui adoptent parfois des mélanges avec une hydratation supérieure à 55%. De série 2 vitesses et 2 timers qui permettent de programmer le temps de pétrissage pour chaque vitesse, sans nécessiter ensuite aucune intervention !!</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1230 x 1070 x 620 Puissance en kw: 3 Voltage : 400/3N 50Hz Longueur (mm): 1230 Largeur (mm): 1070 Hauteur(mm): 620 Volume: (m³): 1,44 Puissance (cv): 4 Branchement: Triphasé</p>	