

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Pétrin à spirale automatique, 2 vitesses, 2 timers, 2 moteurs, 80 Kg


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 730 x 1305 x 1460

Puissance en kw: 5.2

Voltage : 400/3N 50Hz

Longueur (mm): 730

Largeur (mm): 1305

Hauteur(mm): 1460

 Volume: (m³): 2,17

Puissance (cv): 7

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> • Capacité de production 80 kg (130 Lt) • Capacité farine 53 kg • 2 vitesses, réglables automatiquement (Spirale: 1ère Vit. 112 tours/m et 2ème Vit. 230 tours/m) & (Cuve: 16 tours/m) • 2 timers électroniques, pour la gestion automatique de chaque vitesse. • 2 moteurs indépendants, un pour la cuve et un pour la spirale • Dispositif pour rotation de la cuve par impulsion et d'inversion du sens de rotation de la cuve. • Cuve Ø 700xh370 mm • Panneau de commande, à basse tension 24 V. (IP55). • Moteurs avec transmissions à poulies. • Bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing". • Châssis en acier peint époxy, de forte épaisseur. 	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>510</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>PSB-82MI/2V</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Cuve amovible</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>Fixe</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>5,2</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Capacité en L</td> <td>60 L et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>730 x 1305 x 1460</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>730 x 1305 x 1460</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Poids (en kg)	510	Référence constructeur	PSB-82MI/2V	Capacité (en l)	130	Cuve amovible	Non	Tête	Fixe	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	5,2	DIRECT USINE	Non	Capacité en L	60 L et +	Dimensions extérieures (en mm)	730 x 1305 x 1460	dimensions	730 x 1305 x 1460
Poids (en kg)	510																						
Référence constructeur	PSB-82MI/2V																						
Capacité (en l)	130																						
Cuve amovible	Non																						
Tête	Fixe																						
Type de branchement	Triphasé																						
Puissance totale (kW)	5,2																						
DIRECT USINE	Non																						
Capacité en L	60 L et +																						
Dimensions extérieures (en mm)	730 x 1305 x 1460																						
dimensions	730 x 1305 x 1460																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Cuve, spirale, arbre porte-outil et soc diviseur sont réalisés en acier inox AISI 304, de forte épaisseur.• Groupe raccord spirale en acier inox, étanche et très solide.• Grille de protection de la cuve en acier inox avec dispositif par micro interrupteur.• De série livré avec 2 roues en nylon arrière fixes et 1 roue pivotante e 2 vérins réglables à l'avant.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>ADVANTAGE: Avec leurs deux moteurs, les dispositifs de rotation par impulsion et d'inversion du sens de rotation de la cuve, les pétrins automatiques Diamond, répondent aux besoins de toutes les boulangeries, pâtisseries qui ont des productions très importantes et qui adoptent parfois des mélanges très durs. Ils sont d'une conception particulièrement robuste, pour répondre à tout usage très intensif sans échauffement de la pâte ! De série 2 vitesses et 2 timers qui permettent de programmer le temps de pétrissage pour chaque vitesse, sans nécessiter ensuite aucune intervention !</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 730 x 1305 x 1460 Puissance en kw: 5.2 Voltage : 400/3N 50Hz Longueur (mm): 730 Largeur (mm): 1305 Hauteur(mm): 1460 Volume: (m³): 2,17 Puissance (cv): 7 Branchement: Triphasé</p>	