

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Grill pierre de lave gaz



### Caractéristiques techniques

Dimensions Hors tout (LxlxH) mm : 1600 x 900 x 850 mm - 1,53 m3

Espace utile (LxlxH) mm : 1400 x 630 mm

Traitement Metal : Inox 304

Puissance kW : 44 kW

Consommation : 37.840 Kcal/h

Poids kg : 300 kg

Energie : Butane G30 - Propane G31 - Gaz Naturel G20

Options incluses : Pierre de lave ou galets céramique

Garantie pièces : 2 ans

| Description   | Caractéristiques   |                |              |                        |         |              |     |              |             |                 |     |              |      |                     |     |                |           |                       |    |                                      |        |                        |                  |
|---|--|----------------|--------------|------------------------|---------|--------------|-----|--------------|-------------|-----------------|-----|--------------|------|---------------------|-----|----------------|-----------|-----------------------|----|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------|
| <p>Grill Parrillas ROYAL-GRILL 160 - MAINHO<br/>           Grill avec un panneau de commande finition laiton chromé signé du nouveau Design Mainho.<br/>           Ce grill Barbecue Haut de Gamme sur meuble tout inox pour professionnels de la restauration a obtenu le prix Hostelco catégorie Innovation. Ses puissants brûleurs sont pilotés par des robinets gaz thermocouple très précis. Les 4 grilles inox sont facilement positionnables en hauteur et orientables sur leurs potences. Le surplus des jus de cuisson est évacué dans 2 larges récupérateurs amovibles. Il est récupéré ensuite dans 4 tiroirs lavable en machine.<br/>           4 grilles inox 304 section en V - réglables en hauteur (20 cm) maintenues sur potences à l'arrière de l'appareil, captent les jus de cuisson.<br/>           4 paniers de galets de lave réfractaire rayonnent et diffusent la chaleur des rampes de gaz. Ils absorbent aussi les projections des jus de cuisson.<br/>           4 orifices sur le panneau de commande à l'avant permettent le contrôle des veilleuses et l'allumage piezo.<br/>           Raccordement gaz 3/4" fileté mâle.<br/>           Comprend:<br/>           1 Meuble support Tout Inox 160 x 70 cm avec pieds réglables +/- 6 cm<br/>           4 Grilles Inox 304 section en V de 2mm et poignées de maintien<br/>           4 Bruleurs de 11kW chacun en acier émaillé vitrifié<br/>           1 Allumage piezo électrique en continu</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">37840 kcal/h</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">psi-160</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">850</td></tr> <tr><td>Installation</td><td style="text-align: right;">sur placard</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">900</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">1600</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Gaz</td></tr> <tr><td>Largeurs en cm</td><td style="text-align: right;">Sup à 100</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">44</td></tr> <tr><td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td><td style="text-align: right;">900 mm</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">1600 x 900 x 850</td></tr> </table> <p><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></p> | Puissance (kW) | 37840 kcal/h | Référence constructeur | psi-160 | Hauteur (mm) | 850 | Installation | sur placard | Profondeur (mm) | 900 | Largeur (mm) | 1600 | Type de branchement | Gaz | Largeurs en cm | Sup à 100 | Puissance totale (kW) | 44 | Intégrable dans une ligne de cuisson | 900 mm | Dimensions extérieures | 1600 x 900 x 850 |
| Puissance (kW)  | 37840 kcal/h   |                |              |                        |         |              |     |              |             |                 |     |              |      |                     |     |                |           |                       |    |                                      |        |                        |                  |
| Référence constructeur  | psi-160  |                |              |                        |         |              |     |              |             |                 |     |              |      |                     |     |                |           |                       |    |                                      |        |                        |                  |
| Hauteur (mm)  | 850  |                |              |                        |         |              |     |              |             |                 |     |              |      |                     |     |                |           |                       |    |                                      |        |                        |                  |
| Installation  | sur placard  |                |              |                        |         |              |     |              |             |                 |     |              |      |                     |     |                |           |                       |    |                                      |        |                        |                  |
| Profondeur (mm)   | 900  |                |              |                        |         |              |     |              |             |                 |     |              |      |                     |     |                |           |                       |    |                                      |        |                        |                  |
| Largeur (mm)  | 1600   |                |              |                        |         |              |     |              |             |                 |     |              |      |                     |     |                |           |                       |    |                                      |        |                        |                  |
| Type de branchement   | Gaz  |                |              |                        |         |              |     |              |             |                 |     |              |      |                     |     |                |           |                       |    |                                      |        |                        |                  |
| Largeurs en cm  | Sup à 100  |                |              |                        |         |              |     |              |             |                 |     |              |      |                     |     |                |           |                       |    |                                      |        |                        |                  |
| Puissance totale (kW)   | 44   |                |              |                        |         |              |     |              |             |                 |     |              |      |                     |     |                |           |                       |    |                                      |        |                        |                  |
| Intégrable dans une ligne de cuisson  | 900 mm   |                |              |                        |         |              |     |              |             |                 |     |              |      |                     |     |                |           |                       |    |                                      |        |                        |                  |
| Dimensions extérieures  | 1600 x 900 x 850   |                |              |                        |         |              |     |              |             |                 |     |              |      |                     |     |                |           |                       |    |                                      |        |                        |                  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description  | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <p>4 Robinets de gaz thermocouple équipés de veilleuses<br/>4 Manettes de commande en laiton chromé<br/>PSI-160 (LxlxH) 160x90x85 cm - 4 grilles inox 35 x 63 inclinables<br/>Certification - Normes alimentaires Européennes 10/2004<br/>Livrée montée prête à fonctionner (gicleurs de gaz Propane - Butane)<br/>Inclus: gicleurs pour gaz de ville / naturel</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions Hors tout (LxlxH) mm : 1600 x 900 x 850 mm - 1,53 m3<br/>Espace utile (LxlxH) mm : 1400 x 630 mm<br/>Traitement Metal : Inox 304<br/>Puissance kW : 44 kW<br/>Consommation : 37.840 Kcal/h<br/>Poids kg : 300 kg<br/>Energie : Butane G30 - Propane G31 - Gaz Naturel G20<br/>Options incluses : Pierre de lave ou galets céramique<br/>Garantie pièces : 2 ans</p> |                  |