

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire frigorifique, porte vitrée, ventilée, 400 lit. acier inox**

**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.29

Dimensions L x P X H en mm : 626xx740xh1925

Températures : -1° +6°

Poids en KG : 91

Description	Caractéristiques																
Armoire frigorifique, porte vitrée, ventilée, 400 Lit. acier inox - Température -1° +6° C - Réfrigérant R600a - Évaporateur de type Roll bond, ventilé. - Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Livré avec 3 grilles (très robustes) (497x510 mm), réglables ainsi que grille de fond ( 497x380 mm ). - Réalisation extérieure en acier inox AISI 430, intérieure blanc en ABS moulé. - Porte vitrée (Thermopane®), réversible, avec encadrement en aluminium, fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, poignée très robuste. - Lumière intérieure de type LED - Serrure a clés de série - Régulation électronique, affichage digital - Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. - Groupe frigorifique en classe climatique 4 (logé à l'arrière). - 4 pieds réglables, en acier inox - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS: - Armoires (Made in Europe) "éco-responsable" réfrigérants écologiques R600a - Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, ... - Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side" - Sur demande casiers de rangement en PVC (Réf: CBP1/1).	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>PV400X/G-R6</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Caisson lumineux</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-1°+6°</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,29</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>626 x 740 x 1925</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Type de froid	positif	Référence constructeur	PV400X/G-R6	Nombre de portes	1 porte	Caisson lumineux	Non	Températures	-1°+6°	Puissance totale (kW)	0,29	Tranche de Volume en litres	400	Dimensions extérieures	626 x 740 x 1925
Type de froid	positif																
Référence constructeur	PV400X/G-R6																
Nombre de portes	1 porte																
Caisson lumineux	Non																
Températures	-1°+6°																
Puissance totale (kW)	0,29																
Tranche de Volume en litres	400																
Dimensions extérieures	626 x 740 x 1925																
<b><u>Autres informations</u></b>																	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.29 Dimensions L x P X H en mm : 626xx740xh1925 Températures : -1° +6° Poids en KG : 91	