

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique gn 2/1, porte vitrée, ventilée, 600 lit. acier inox

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.3

Dimensions L x P X H en mm : 780x740xh1925

Températures : -1° +6°

Poids en KG : 103

Description	Caractéristiques						
<p>Armoire frigorifique GN 2/1, porte vitrée, ventilée, 600 Lit. acier inox</p> <ul style="list-style-type: none"> - Température -1° +6° C - Réfrigérant R600a - Évaporateur de type Roll bond, ventilé. - Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Livré avec 3 grilles (très robustes) GN 2/1 (651x510 mm), réglables ainsi que grille de fond (651x380 mm). - Réalisation extérieure en acier inox AISI 430, intérieure blanc en ABS moulé. - Porte vitrée (Thermopane®), réversible, avec encadrement en aluminium, fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, poignée très robuste. - Lumière intérieure de type LED - Serrure a clés de série - Régulation électronique, affichage digital - Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. - Groupe frigorifique en classe climatique 4 (logé à l'arrière). - 4 pieds réglables, en acier inox - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armoires (Made in Europe) "éco-responsable" réfrigérants écologiques R600a - Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, ... - Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side" - Sur demande casiers de rangement en PVC (Réf: CBP1/1). 	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>pv600x/g-r6-liq</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>780 x 740 x 1925</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	pv600x/g-r6-liq	Dimensions extérieures (en mm)	780 x 740 x 1925	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	pv600x/g-r6-liq						
Dimensions extérieures (en mm)	780 x 740 x 1925						
Garantie 1 an sur les pièces incluse							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.3 Dimensions L x P X H en mm : 780x740xh1925 Températures : -1° +6° Poids en KG : 103	