

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique gn 2/1, porte vitrée, ventilée, 600 lit. acier inox

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.3

Dimensions L x P X H en mm : 780x740xh1925

Températures : -1° +6°

Poids en KG : 103

Description	Caractéristiques																		
Armoire frigorifique GN 2/1, porte vitrée, ventilée, 600 Lit. acier inox - Température -1° +6° C - Réfrigérant R600a - Évaporateur de type Roll bond, ventilé. - Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Livré avec 3 grilles (très robustes) GN 2/1 (651x510 mm), réglables ainsi que grille de fond (651x380 mm). - Réalisation extérieure en acier inox AISI 430, intérieure blanc en ABS moulé. - Porte vitrée (Thermopane®), réversible, avec encadrement en aluminium, fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, poignée très robuste. - Lumière intérieure de type LED - Serrure a clés de série - Régulation électronique, affichage digital - Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. - Groupe frigorifique en classe climatique 4 (logé à l'arrière). - 4 pieds réglables, en acier inox - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS: - Armoires (Made in Europe) "éco-responsable" réfrigérants écologiques R600a - Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, ... - Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side" - Sur demande casiers de rangement en PVC (Réf: CBP1/1).	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>PV600X/G-R6</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Caisson lumineux</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-1°+6°</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>780 x 740 x 1925</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	PV600X/G-R6	Nombre de portes	1 porte	Caisson lumineux	Non	Températures	-1°+6°	Puissance totale (kW)	0,3	Tranche de Volume en litres	600	Dimensions extérieures	780 x 740 x 1925	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Type de froid	positif																		
Référence constructeur	PV600X/G-R6																		
Nombre de portes	1 porte																		
Caisson lumineux	Non																		
Températures	-1°+6°																		
Puissance totale (kW)	0,3																		
Tranche de Volume en litres	600																		
Dimensions extérieures	780 x 740 x 1925																		
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																			

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.3 Dimensions L x P X H en mm : 780x740xh1925 Températures : -1° +6° Poids en KG : 103	